



Mini PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom / Audio Bidireccional / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR 120 dB / PoE / IK10 / IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / Micro SD

SKU: PTZ-N2404I-DE3(G) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,821.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; flex: 1 1 400px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; flex: 1 1 400px; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9HFG' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; '>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; '>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones normales: ROI / WDR real 120dB / EIS / 3D-DNR. <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones especiales: Detección de Rostro / Intrusión de área / Cruce de línea / Entrada y Salida de Región / Objeto olvidado / Objeto removido. <li style='margin-bottom: 5px; '>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (P2P). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 12 Vcc / 11.2 W / PoE(802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: -20°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px; '>Uso en Exterior / IP66. <li style='margin-bottom: 5px; '>Antivandalismo IK10. <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 530 grs. </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje de pared para interior, modelo: DS-1294ZJ-PT </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Paneo: 0 a 355°. <li style='margin-bottom: 5px; '>Tildeo: 0° a 90. <li style='margin-bottom: 5px; '>Presets: 300 (no soporta: Patrol / Pattern / Park Act). <li style='margin-bottom: 5px; '>Main Stream: 60Hz: 24fps (2560 x 1440) / 30fps (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px; '>Sub Stream: 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px; '>Tercer Stream: 60Hz: 30fps (1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px; '>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; '>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; '>Entradas de audio: 1 (Micrófono Interconstruido). <li style='margin-bottom: 5px; '>Salidas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px; '>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px; '>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px; '> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de rostro, intrusión y cruce de línea
Característica 2	Iluminación mínima color 0.005 lux para operación en condiciones de poca luz
Característica 3	Zoom óptico 4x (2.8-12 mm) con zoom digital 16x para cobertura detallada
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento hasta un 50%
Característica 5	Filtro ICR con día/noche real para transición automática de iluminación
Característica 6	EIS y 3D-DNR para imagen estable y reducción de ruido en movimiento