



MINI R3 - Cámara Térmica compatible con cámara Acústica AI76/ Resolución IR 384x288 / Rango de Temperatura -20°C a 650°C / Precisión ±2°C / USB-C / IP54

SKU: HM-TJ33P-10RF-MINI3R Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$24,848.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HMTP2310VF/WM30/200759-logo-hikmicro.png' alt='Logo Hikmicro'> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendozaro/Hikmicro/Mini3R1%20%281%29.jpg' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendozaro/Hikmicro/Mini3R2%20%281%29.jpg' alt=''> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución IR: 384x288 (110,592 píxeles) <li style='margin-bottom: 5px;*>NETD ≤ 35 mK (@ 25°C, F#=1.0) <li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión máxima: ±2°C/3.6°F (±2%) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz USB-C para conectividad rápida <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso ligero de 145 g para portabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP54 contra polvo y salpicaduras </div> </div> <!-- Detalles técnicos --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución IR: 384x288 <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de imagen: 25Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Pitch del detector: 12µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango espectral: 7.5 a 14 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 10mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Número F: F1.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Campo de visión: 26° × 19° <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia mínima de enfoque: 0.3 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de enfoque: Manual </div> </div> </div> <!-- Sección de interfaces y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Interfaces y Conectividad --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz USB-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 550 mW </div> </div> <!-- Aplicaciones y Casos de Uso --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);*>Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento Industrial: Detección de puntos calientes en equipos eléctricos y mecánicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Inspección de Edificios: Identificación de fugas térmicas y aislamiento deficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: Detección de personas en condiciones de baja visibilidad </div> </div> </div> <!-- Logo final --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/HIKMICRO.png' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector térmico de 127m con NETD 735 mK para alta sensibilidad
Característica 2	Frecuencia de imagen 25 Hz para captura de movimiento en tiempo real
Característica 3	Peso de 145 g para inspecciones prolongadas sin fatiga
Característica 4	Enfoque manual desde 0.3 m para detalle cercano
Característica 5	Lente f/1.0 con FOV 26°x19° para cobertura amplia
Característica 6	Compatible con cámara acústica AI76 para diagnóstico combinado