



Mini rastreador (GPS) con protección IP65, Conectividad 2G y 4G LTE CAT 1, Batería de larga duración

SKU: ATC700 Marca: TELTONIKA Categoría: Trackers GPS

\$1,813.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p></p><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El ATC700 es un mini tracker de activos con conectividad 4G LTE Cat 1 diseñado para aplicaciones profesionales de seguimiento de flotas, monitoreo de personal y rastreo de ganado/mascotas. Cuenta con un módulo EG915U que soporta múltiples constelaciones GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) con precisión de menos de 1.8 metros CEP. La arquitectura incluye una batería Li-Po de 1000 mAh recargable con soporte para power banks externos, interfaz USB Type-C 2.0 y protección IP65 para operación en condiciones climáticas extremas. El dispositivo ofrece modos de sueño inteligente, acelerómetro integrado y funciones avanzadas como geocerca, botones de alarma programable y tracking basado en movimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><p> </p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad: LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería 1000 mAh Li-Po recargable<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 (internamente probado)<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz: USB Type-C 2.0<li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: 128MB flash interna<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores: Acelerómetro<li style='margin-bottom: 5px;*>SIM: Nano-SIM<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicaciones: LED RGB de estado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>GNSS y Posicionamiento</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 135 tracking/acquisition<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: -165 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Precisión: < 1.8 m CEP<li style='margin-bottom: 5px;*>Hot Start: < 1 segundo<li style='margin-bottom: 5px;*>Warm Start: < 25 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: Internal High Gain</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Bands 2G:</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Bands 2G: B2/B3/B5/B8<li style='margin-bottom: 5px;*>Bands 4G EU: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<li style='margin-bottom: 5px;*>Bands 4G LA: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad LTE: 10 Mbps DL / 5 Mbps UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad GPRS: 85.6 Kbps DL/UL<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia TX GSM: Class 4: 33±mW<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia TX LTE: Class 3: 23±mW<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: TCP, UDP, SMS<li style='margin-bottom: 5px;*>Codec: Codec 8 Extended</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 62.2 x 54.2 x 20.3 mm (2.45 x 2.13 x 0.8 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 71 g<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería 1000 mAh Li-Po, 3.7V (3.7Wh)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temp. Operación: -20°C a +60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Operación: 5% a 95% no condensante<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga Batería: 0°C a +45°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Descarga Batería: -20°C a +60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Varios rangos según duración</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funcionalidades</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tracking Periférico<li style='margin-bottom: 5px;*>Programador (Scheduler)<li style='margin-bottom: 5px;*>Botones de Alarma/Programación<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte Power Bank<li style='margin-bottom: 5px;*>Modos Sleep: Online, Power Off<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración vía FOTA WEB, TCT<li style='margin-bottom: 5px;*>Comandos SMS y GPRS<li style='margin-bottom: 5px;*>Sincronización: GNSS, NITZ, NTP</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px;*><hr><p>Incluye:</p><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;*>Cable programaciónGoma protectora de puerto C<div style='box-sizing: border-box; border-width: 0px 0px 1px; border-style: solid; border-image: initial; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-weight: bold; font-size: 18px; border-color: initial initial rgba(150, 150, 150, 0.2) initial; data-pasted='true'>Requisitos de Funcionamiento</div><div style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 15px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;*><ul style='box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: disc; font-size: 14px; color: inherit;*>Licencia EPCOMGPSANUAL, MENSUAL o EPCOMGPSCODESIM600MB1Y o SIM500MB2Y<p> </p></p><p> </p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/03/23/1133/Captura_de_pantalla_20260323_143158.png_froala_69c1b00882b24' height='300'> </p><p> </p></p><p> </p></p><p> </p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/03/23/1133/Captura_de_pantalla_20260323_143222.png_froala_69c1b050e2b15' height='500'></p><p> </p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/03/23/1133/DEFDSDS.png_froala_69c1b08534003'></p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 4G LTE CAT 1 con velocidad hasta 10/5 Mbps
Característica 2	Batería recargable de 1000 mAh con soporte para power banks externos
Característica 3	Precisión de posicionamiento <1.8 m con GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou
Característica 4	Botón multifunción configurable para seguimiento y alertas de emergencia
Característica 5	Memoria interna de 128 MB con actualizaciones remotas FOTA
Característica 6	Protección IP65 para operación en condiciones climáticas extremas