



SKU: P88L Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$3,027.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 500px; border: 1px solid #150, 150, 0.3); border-radius: 8px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; src="https://ftp3..mx/usuarios/fotos/P88L192415-imagen001.png" alt=""/>

Descripción principal -->div style="margin-bottom: 30px;">p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;">El Meitrac P88L es un mini rastreador personal GPS de usuarios/fotos/P88L192415-imagen001.png alt=""/>

solución de rastreo multifuncional y confiable. Ideal para el seguimiento de personas adultas, niños, trabajadores solitarios, bienes y mascotas, el P88L combina tecnología avanzada y durabilidad con un diseño compacto. Su protección IP67 garantiza rendimiento estable en diversas condiciones ambientales. Equipado con funcionalidades como llamadas en dos vías, alertas por geocercas, hombre caído, entre otras, el P88L se posiciona como uno de los mejores rastreadores GPS en el mercado.

Modo de trabajo inteligente: almacena paradas frecuentes de manera inteligente y configura intervalos de rastreo regulares.

Duración de la batería: de hasta 104 horas en modo inteligente.

Título de especificaciones -->div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;">h2 style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Técnicas</h2></div><!-- Secciones de especificaciones -->div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Generales</div>div style="padding: 15px; color: inherit;">ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">div style="margin-bottom: 10px;">Rastreo mediante GPS, LBS, WiFi y Bluetooth</div>div style="margin-bottom: 10px;">Resistencia al agua IP67</div>div style="margin-bottom: 10px;">Aplicación móvil para configuración</div>div style="margin-bottom: 10px;">Botones SOS para emergencias</div>div style="margin-bottom: 10px;">Alerta de hombre caído</div>div style="margin-bottom: 10px;">Contador de pasos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Compatibilidad con APP de configuración</div>div style="margin-bottom: 10px;">Radiofrecuencia de voz</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable Programador con Cargador Magnético</div>div style="margin-bottom: 10px;">Incluso</div>div style="margin-bottom: 10px;">Compatible con APP de configuración</div>div style="margin-bottom: 10px;">Capacidad: 1000 mAh</div>div style="margin-bottom: 10px;">Duración de uso en espera: hasta 200 horas</div>div style="margin-bottom: 10px;">Consumo en espera: 5 mA</div>div style="margin-bottom: 10px;">Conectividad</div>div style="margin-bottom: 10px;">P88L-A: 3G WCDMA (B2/B5), 4G FDD (B2/B4/B12)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Entrada de energía: DC 5V/2A</div>div style="margin-bottom: 10px;">Tarjeta SIM: Nano SIM</div>div style="margin-bottom: 10px;">Banda o frecuencia de operación</div>div style="margin-bottom: 10px;">P88L-A: 3G WCDMA (B2/B5), 4G FDD (B2/B4/B12)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Precisión: 2.5 metros</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores LED: Verde, azul y rojo para mostrar el estado de GSM, GPS y energía</div>div style="margin-bottom: 10px;">Respectivamente</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cargador</div>div style="margin-bottom: 10px;">Cable USB</div>div style="margin-bottom: 10px;">Requisitos para Funcionamiento</div>div style="margin-bottom: 10px;">Plataforma EPCOMGPS</div>div style="margin-bottom: 10px;">SIM500MB2Y, SIM600MB1Y, NANSIM25GPS (Funciones sin llamadas)</div>div style="margin-bottom: 10px;">Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</div>div style="margin-bottom: 10px;">Humedad de operación: 5% a 95%</div>div style="margin-bottom: 10px;">Componentes Internos</div>div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rastreo multimodal GPS, LBS, WiFi y Bluetooth integrado
Característica 2	Protección IP67 para condiciones ambientales extremas
Característica 3	Botón SOS de emergencia con llamadas bidireccionales
Característica 4	Alertas inteligentes por geocercas y detección de caída
Característica 5	Cargador magnético para recarga conveniente
Característica 6	Modo inteligente con 104 horas de autonomía