



Mini sensor de nivel de agua

SKU: CN-FLOOD-MINI Marca: C.NORD Categoría: Temperatura

\$81.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para detectar fugas de agua, soluciones acuosas y otros líquidos no corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmite a través de un canal de comunicación bidireccional en el rango de frecuencia 433.05-434.79 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección del sensor de inundación IP65 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección precisa de fugas de agua y líquidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación bidireccional en frecuencia 433.05-434.79 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con soluciones acuosas y líquidos no corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de inundación con grado de protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Canal de transmisión seguro y confiable </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de fugas de agua y líquidos
Característica 2	Comunicación bidireccional en frecuencia 433 MHz
Característica 3	Compatible con líquidos no corrosivos
Característica 4	Grado de protección IP65 contra polvo y agua
Característica 5	Canal de transmisión seguro y confiable
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos