



Mini video Intercomunicador para hotelería y hospitales, con diseño elegante, PoE, cámara 1Mpx, 1 botón, 1 relevador integrado de salida y entrada.

SKU: I10SV Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,782.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">El mini intercomunicador SIP I10S / i10SV está diseñado para espacios en interior con protección IP54 resistente al agua y al polvo. Admite la instalación de montaje en pared. Combina seguridad, audio / video, funcionalidades de intercomunicación ofreciendo una solución de comunicación cualificada para usuarios. Se puede instalar en baños de hoteles, escuelas, entradas de oficinas, entradas en apartamentos, supermercados, etc. A su vez, permite la configuración con múltiples plataformas de IP-PBX y funciona sin necesidad de IP-PBX por configuración Peer to Peer.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #FF0800; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <strong style="font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;">Características principales: <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2 Líneas SIP. <li style="margin-bottom: 5px;">Con 1 relevador y un puerto de entrada para conexión de lectoras, sensores, botones, etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara HD incorporada. <li style="margin-bottom: 5px;">Audio HD. <li style="margin-bottom: 5px;">Altavoz incorporado de 1W y cancelador de eco acústico (AEC). <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de entrada / salida de circuito corto incorporada. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con las principales plataformas: Grandstream UCM62XX, UCM63XX, Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, Avaya etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 1 año. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #FF0800; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <strong style="font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;">Características Físicas y Eléctricas: <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación vía PoE 802.3af o 12Vcc, 1.0A (fuente no incluida). <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en pared. <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: IP54. <li style="margin-bottom: 5px;">Material: ABS. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20º ~ 50º C. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 88 x 88 x 31 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto RJ45. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #FF0800; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"> <strong style="font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;">Características de Video y Red: <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto Ethernet 10/100 Mbps. <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración IP: Estático / DHCP/ PPPoE. <li style="margin-bottom: 5px;">VPN: L2TP / OpenVPN. <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN. <li style="margin-bottom: 5px;">QoS. <li style="margin-bottom: 5px;">RTP/RTCP/SRTP. <li style="margin-bottom: 5px;">Píxeles: 2 Mega. <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 720P, 1080P. <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor: 1/5" color CMOS. <li style="margin-bottom: 5px;">Códex video H.264. </div> </div> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Aplicación de intercomunicación del i10 en Hoteles y Hospitales.</h2> <div style="margin: 30px 0;"> <h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Aplicación de intercomunicación del i10 en Hoteles y Hospitales sin IP-PBX.</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional con cancelación de eco AEC y altavoz 1W
Característica 2	Instalación flexible en pared para interiores húmedos
Característica 3	Compatibilidad con plataformas IP-PBX y modo peer-to-peer
Característica 4	Control de acceso con relé de salida y puerto de entrada para sensores
Característica 5	Alimentación dual PoE o fuente 12 VCC para adaptación a infraestructura existente
Característica 6	Cámara HD integrada para identificación visual de visitantes