



Mini2 V2 - Cámara Termográfica para Smartphone / Resolución IR 256 x 192 (49,152 píxeles) / SuperIR / Rango de -20°C a 400°C / Precisión ±2°C o ±2% / Compatible iOS (Lightning & USB-C) y And

SKU: HM-TJ12-3ARF-MINI2V2 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$5,142.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo HIKMICRO --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><!-- Titulo y Video --><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Conoce la cámaráa mara MINI2 V2</h3><!-- Video --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px;" src="https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/Mini2%20V2%20Advertising%20Video.mp4" loop="" muted="" controls="" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable">
</video></div><!-- Imágenes Viewer y Analyzer - UNA ARRIBA DE OTRA --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin: 30px 0;"><div style="width: 100%;"></div><div style="width: 100%;"></div></div><!-- Imagen Landing Page --><div style="margin: 30px 0;"></div><!-- Escenarios de aplicación --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Escenarios de aplicación</h3><p style="margin: 8px 0;">Temperatura de hornos, Búa queda de Mascotas,</p><p style="margin: 8px 0;">Refrigeración de Ordenadores, Inspec&ión de Aislamientos, Inspec&ión de HVAC, Automoción,</p></div><!-- Sección de características en cajas rojas --><div style="margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&iásticas Generales y Medición --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Caracter&iásticas Generales --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">CARACTER&iásticas GENERALES</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de Energ&iáa: 360 mW<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz: USB-C Android, USB-C iOS, Lightning iOS (Incluye adaptador de Lightning a USB-C)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad de Dispositivos: iOS (versión 14 y posteriores), Android (versión 7 y posteriores) smartphones y tablets, o dispositivos Windows<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad de Software: App HIKMICRO Viewer para iOS y Android, Software HIKMICRO Analyzer para Windows<li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de Protección: IP40<li style="margin-bottom: 5px;">Altura de Prueba de Ca&iáa: 1 m (3.28 pies)<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura de Trabajo: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura de Almacenamiento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 42 × 22.5 × 11.2 mm (1.65 × 0.89 × 0.44 pulgadas)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: Aproximadamente 20 g (0.044 lb)</div></div><!-- Medición y Análisis --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">IMAGEN INFRARROJA</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rango de Temperatura del Objeto: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Precisión: Máx. (±2°C/3.6°F, ±2%), para temperatura ambiental de 15°C a 35°C (59°F a 95°F) y temperatura del objeto superior a 0°C (32°F)<li style="margin-bottom: 5px;">Herramientas de Medición: Punto Central, Punto Caliente, Punto Fr&iáo. Definido por el puntos, 3 rectángulos y 1 l&iáa<li style="margin-bottom: 5px;">Modo de Nivel y Escala: Automático/Manual<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia M&iáa de Enfoque: 0.2 m (0.66 pies)<li style="margin-bottom: 5px;">Modo de Enfoque: Sin Enfoque</div></div><!-- Caracter&iásticas Adicionales con imágenes UNA ARRIBA DE OTRA --><div style="margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">
</h3><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;"><div style="width: 100%; text-align: center;"></div><div style="width: 100%; text-align: center;"></div></div><div style="width: 100%; text-align: center;"><h4 style="margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit;" data-pasted="true">
</h4></div><div style="width: 100%; text-align: center;"><h4 style="margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit;">
</h4></div></div><div style="width: 100%; text-align: center;"><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="margin: 30px 0; text-align: center;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR en tiempo real para mayor detalle térmico
Característica 2	Compatibilidad 3 en 1: USB-C Android, USB-C iOS y Lightning
Característica 3	Medición multipunto: 3 puntos, 3 rectángulos y 1 línea simultáneos
Característica 4	Diseño ultracompacto de 20 g para portabilidad máxima
Característica 5	Sin sistema de enfoque para operación inmediata
Característica 6	Apps multiplataforma: iOS, Android y Windows