



SKU: HC35W45R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

DESCRIPCIÓN

===== PILAR 3: ANALÍTICAS =====

<div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 12px;'>Serie 35 — Mini domo IP</div>
<div style='font-size: 13px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='display: flex; justify-content: center; gap: 16px;'><div style='flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>Mini domo IP 5 MP con lente fijo gran angular 2.8 mm (F2.0), IR inteligente hasta 40 m con 2 LEDs, WDR 120 dB y analíticas de video integradas. Diseño robusto en aluminio die-cast con acabado blanco RAL 9003 para instalación discreta en exteriores e interiores.</div></div></div>
===== STATS RIBBON =====</div>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 16px; margin-bottom: 60px;'><div style='flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.25); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.03);'><div style='font-size: 13px; opacity: 0.55; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-top: 4px;'>WDR</div></div><div style='flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.25); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.03);'><div style='font-size: 13px; opacity: 0.55; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-top: 4px;'>IK10</div></div></div>
----- SEPARADOR -----</div>
<div style='border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); margin: 0 0 60px 0;'></div>
===== PILA 1: RESOLUCION =====</div>
<div style='margin-bottom: 60px; padding: 50px 30px; background-color: rgba(150,150,150,0.04); border-radius: 20px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: flex-start;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Resolución y óptica</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>Sensor CMOS 1/2.8" con 2592 x 1944 píxeles a 30 fps. Lente fija gran angular 2.8 mm con iris F2.0. Ángulo de visión de 93° horizontal x 68° vertical. Ideal para cubrir amplias áreas como pasillos de retail, recepciones y patios de maniobras con un solo punto de vista.</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Lente</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Ángulo</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Imagen sin compromisos</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>WDR de 120 dB compensa escenas con contraluz extremo. A 0.007 lux @ F2.0 sigue entregando color. Cuando la luz desaparece, 2 LEDs de IR inteligente iluminan hasta 40 metros de visión.</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Defog</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Inteligencia de borde</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>La cámara analiza</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>La cámara analiza. Tú respondes.</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Smart Motion Detection (SMD)</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Smart Motion</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Alarmas</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>Intrusión</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Construcción</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Compacto y resistente</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Protección IP66/IP67 contra polvo y agua, resistencia al impacto IK10. Opera desde -40°C hasta 60°C. Dimensiones compactas Ø110.0 mm x 85.6 mm, peso de solo 0.56 kg. Ajuste mecánico Pan 0°-330°, Tilt 0°-75°, Rotation 0°-330°.</p></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Análisis de video</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Escenarios de uso</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Diseño robusto</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>Diseño robusto en aluminio die-cast con acabado blanco RAL 9003 blanco señal y frente Pantone Black 6C.</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Carcasa de aluminio</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Smart Motion</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Alimentación</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'>Alimentación por cable o PoE.</div></div>
<div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; background-color: transparent;'>Versatilidad</div></div>
<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 240px;'><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 10px;'>Certificaciones</p><div style='font-size: 11px; text-align: center; padding: 20px 12px;'><div style='background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.75; max-width: 580px; margin: 0 auto

ESPECIFICACIONES

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 21:14