



MiniX - Cámara Termográfica Inalámbrica / Resolución IR 256 x 192 / SuperIR / Rango de -20°C a 550°C / Cámara Visual 0.3MP / Modos Fusión y PIP / Batería 4h / IP54

SKU: HM-TJ52-3AQF/W-MINIX

Marca: HIKMICRO

Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$8,034.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0; '> </div> <!-- Título principal --> <h3 style='text-align: center; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; color: #151969; font-weight: bold; margin: 20px 0; '>Conoce la cámara MINIX</h3> <!-- Video --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px; '> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/minix/180M-MiniX%20Promotion%20Video%202024-9-30.mp4' loop muted controls width='300' height='150'>
 </video> </div> <!-- Contenido con imágenes y texto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-top: 20px; '> <!-- Primera imagen con texto --> <div style='text-align: center; '> <h4 style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; margin: 0; '></h4> <p style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; margin-top: 10px; '> Conexión inalámbrica estable, amplia compatibilidad
 La cámara térmica HIKMICRO MiniX conecta con dispositivos Android/iOS, sin necesidad de sustituirla al cambiar el móvil. </p> </div> <!-- Segunda imagen con texto --> <div style='text-align: center; '> <p style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit; margin-top: 10px; '> Conexión inalámbrica sencilla y estable
 La cámara térmica MiniX puede simplemente escanear un código QR para conseguir una conexión inalámbrica rápida y disfrutar de transmisión de imágenes estable. </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px; '> <!-- Características Generales --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; border-bottom: 1px solid #a80000; '>Características Generales: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 10px; '> Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz) <li style='margin-bottom: 10px; '> Interfaz USB: USB Tipo-C <li style='margin-bottom: 10px; '> Método de Instalación: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Clip en teléfonos o tabletas <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje magnético en pared <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje en trípode <li style='margin-bottom: 10px; '> Compatibilidad de Software: Aplicación HIKMICRO Viewer para iOS y Android, software HIKMICRO Analyzer para Windows <li style='margin-bottom: 10px; '> Compatibilidad de Dispositivos: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Smartphones, tabletas o dispositivos Windows <li style='margin-bottom: 10px; '> Fuente de Alimentación <li style='margin-bottom: 10px; '> USB-C: (5V/2A) <li style='margin-bottom: 10px; '> Modo de Ahorro de Energía: Apagado automático <li style='margin-bottom: 10px; '> Tipo de Batería: Batería recargable de iones de litio <li style='margin-bottom: 10px; '> Tiempo de Funcionamiento de la Batería: Aprox. 4 horas <li style='margin-bottom: 10px; '> Tiempo de Carga de la Batería: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Carga rápida: 50 % en 30 minutos, 85 % en 1 hora, 100 % en 2 horas <li style='margin-bottom: 10px; '> Indicador de Batería: Sí, indicando nivel de batería y estado de carga <li style='margin-bottom: 10px; '> Protección <li style='margin-bottom: 10px; '> Nivel de Protección: IP54 <li style='margin-bottom: 10px; '> Altura de Prueba de Caída: 1 m (3.28 ft) <li style='margin-bottom: 10px; '> Rango de Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) <li style='margin-bottom: 10px; '> Rango de Temperatura de Almacenamiento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 10px; '> Humedad Relativa: < 95 % sin condensación <li style='margin-bottom: 10px; '> Dimensiones y Peso <li style='margin-bottom: 10px; '> Peso: Aprox. 158 g (0.35 lb) <li style='margin-bottom: 10px; '> Dimensiones: 155.45 x 38.89 x 32.15 mm (6.12 x 1.53 x 1.27 in) </div> <!-- Medición y Análisis --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; border-bottom: 1px solid #a80000; '>Medición y Análisis: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 10px; '> Rango de Temperatura del Objeto: -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) <li style='margin-bottom: 10px; '> Precisión: Máx. (±2 °C/3.6 °F, ±2 %), para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) <li style='margin-bottom: 10px; '> Herramientas de Medición: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Punto central, punto caliente, punto frío <li style='margin-bottom: 5px; '>Definible por el puntos, 3 rectángulos y 1 línea <li style='margin-bottom: 10px; '> Modo de Nivel y Rango: Automático/Manual </div> <!-- Imagen infrarroja --> <div style='margin-top: 30px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; border-bottom: 1px solid #a80000; '>Imagen Infrarroja: </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 10px; '> Resolución IR: 256 x 192 (49,152 píxeles) <li style='margin-bottom: 10px; '> SuperIR: Sí, en imágenes capturadas y vista en vivo <li style='margin-bottom: 10px; '> NETD: < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) <li style='margin-bottom: 10px; '> Frecuencia de Imagen: 25 Hz <li style='margin-bottom: 10px; '> Tamaño del Detector: 12 µm <li style='margin-bottom: 10px; '> Rango Espectral: 7.5 a 14 µm <li style='margin-bottom: 10px; '> Distancia Focal: 3.6 mm <li style='margin-bottom: 10px; '> Apertura: F1.0 <li style='margin-bottom: 10px; '> Campo de Visión (FOV): 37.2° x 50.0° <li style='margin-bottom: 10px; '> Resolución Espacial (IFOV): 3.33 mrad <li style='margin-bottom: 10px; '> Distancia Mínima de Enfoque: 0.05 m (0.164 ft) <li style='margin-bottom: 10px; '> Modo de Enfoque: Enfoque Manual <li style='margin-bottom: 10px; '> Pantalla de Imagen <li style='margin-bottom: 10px; '> Cámara Visual: 640 x 480 (0.3 MP) <li style='margin-bottom: 10px; '> Paletas de Color: Blanco Caliente, Negro Caliente, Arcoíris, Ironbow, Rojo Caliente, Fusión, Lluvia, Azul Rojo <li style='margin-bottom: 10px; '> Modos de Imagen: Térmico/Visual/Fusión/PIP/Mezcla </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0; '> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión Wi-Fi dual 2.4/5 GHz para transmisión estable de imágenes térmicas
Característica 2	Lente focal ajustable 3.5 mm para enfoque preciso de cercano a lejano
Característica 3	Compatibilidad Android/iOS sin reemplazo al cambiar dispositivo móvil
Característica 4	Precisión de medición ±2°C o ±2% para diagnóstico térmico confiable
Característica 5	Modos de visualización térmica, visual, fusión y PIP para análisis flexible
Característica 6	Conexión rápida por escaneo de código QR sin configuración compleja