



Módulo Acoplador Coaxial BNC / 75 Ohms / Mini-Com / 10-250 MHz / Negro

SKU: CMBA75BLY Marca: PANDUIT Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$227.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este módulo acoplador coaxial BNC de 75 ohms está diseñado para aplicaciones de señal de alta precisión en entornos profesionales de telecomunicaciones y video. Su formato Mini-Com permite una instalación compacta en espacios reducidos de racks y paneles de conectividad. La impedancia de 75 ohms y el rango de frecuencia de 10-250 MHz lo hacen ideal para transmisión de video digital, CCTV de alta definición y sistemas de broadcast. La construcción con cuerpo de níquel plateado y aislador de plástico garantiza durabilidad y estabilidad eléctrica en condiciones de uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Acoplador BNC 75Ω optimizado para señal de alta precisiónFormato Mini-Com compacto para máxima densidad de conexionesRango de frecuencia 10-250 MHz para video y comunicacionesInductancia típica de 9.18 nH a 250 MHzCapacitancia típica de 1.6 pF a 250 MHzConstrucción en níquel plateado con aislador de plásticoCumplimiento con estándar RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Impedancia: 75 ohms</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 10-250 MHz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Inductancia: 9.18 nH (típico a 250 MHz)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Capacitancia: 1.6 pF (típico a 250 MHz)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Tipo de módulo: Mini-Com</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Espacios para módulo: 1</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Color: Negro</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Peso: 1629 g / 100 piezas (57.5 oz / 100 piezas)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Materiales</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Cuerpo: Níquel plateado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Aislador: Plástico</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Estilo de terminación: Acoplador</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>1 × Base del módulo</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>1 × Acoplador BNC 75 ohm (ensamblado a la base)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>1 × Arandela de seguridad</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>1 × Tuerca redonda de espiga</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conformidad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Cumple con RoHS</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal de alta precisión para video digital
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Construcción en níquel plateado duradero
Característica 4	Baja inductancia de 9.18 nH típica
Característica 5	Baja capacitancia de 1.6 pF típica
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones profesionales