



Módulo Acoplador de Fibra Óptica Duplex LC/PC a LC/PC Compatible con Fibra Multimodo

SKU: LP-FOAD-6138 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo acoplador pasivo para conexión y desconexión de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño multimodo compatible con fibra óptica multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con norma ANSI/TIA/EIA-568-C3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión duplex LC/PC a LC/PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa metálica para mayor durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Acoplador pasivo de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC/PC hembra a LC/PC hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: ANSI/TIA/EIA-568-C3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de carcasa: Metal </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de fibra óptica en distribuidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión de equipos de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica en redes LAN </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC/PC duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra óptica multimodo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuidor de fibra óptica LP-ODF-008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuidor de fibra óptica LP-ODF-8002 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica EF300M <li style='margin-bottom: 5px;'>Carrete de fibra óptica EF200M <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper de fibra óptica LP-FO-6013B </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acoplador pasivo para conexión y desconexión rápida
Característica 2	Diseño duplex de alta precisión para redes críticas
Característica 3	Carcasa metálica reforzada para máxima durabilidad
Característica 4	Compatible con fibra óptica multimodo estándar
Característica 5	Cumplimiento normativo ANSI/TIA/EIA-568-C3
Característica 6	Instalación optimizada en distribuidores de fibra