



Módulo Acoplador de Fibra Óptica Simplex SC/APC a SC/APC Compatible con Fibra Monomodo

SKU: LP-FOAD-6139 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Conectores

\$40.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con interfaces LC/PC y SC/APC<li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibles en versiones multimodo y monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Facilitan conexión/desconexión de líneas directas<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño pasivo para uso en distribuidores<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones dúplex y simplex según necesidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de distribución de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica en edificios<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo acoplador de fibra óptica<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: LPFOAD6139<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/APC a SC/APC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de dispositivo: Pasivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Distribuidores de fibra óptica</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: SC/APC simplex<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de fibra: Monomodo<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: Compatibilidad con sistemas de fibra óptica estándar</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Simplex<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: SC/APC<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul (SC/APC)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual SC/APC y LC/PC
Característica 2	Conexión y desconexión rápida de líneas
Característica 3	Diseño pasivo sin alimentación eléctrica
Característica 4	Configuraciones simplex y dúplex disponibles
Característica 5	Ideal para distribuidores ópticos
Característica 6	Optimizado para redes punto a punto