



Módulo Acoplador / Mini-Com / Categoría 6A / RJ45 a RJ45 / Negro / PoE++ / 2500 Ciclos

SKU: CC6X88BL Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$658.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Módulo acoplador Mini-Com® Categoría 6A diseñado y probado al 100 % en fábrica para permitir el uso de hasta dos acopladores en canal sin degradación del rendimiento. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro, garantizando conectividad confiable y resistencia a la corrosión en entornos de alta densidad de conexión. Compatible con paneles de conexión y placas frontales modulares Mini-Com®, este módulo soporta aplicaciones PoE++ (IEEE 802.3bt Tipo 3 y 4) y transmisión HDBaseT hasta 100 W, siendo ideal para despliegues de red convergentes que combinan datos y alimentación eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Permite hasta dos acopladores en canal manteniendo rendimiento de enlace<li style='margin-bottom: 6px;'>Contactos con 50 µin de chapado en oro para durabilidad superior<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7 e IEC 60512-9-001<li style='margin-bottom: 6px;'>Soporta IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4 (PoE++)<li style='margin-bottom: 6px;'>Admite HDBaseT con potencia hasta 100 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación garantizada de -10 °C a 65 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad mecánica de 2500 ciclos de inserción<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con infraestructura Mini-Com® existente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Módulo acoplador de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Familia modular</div><div style='font-weight: 600;'>Mini-Com®</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600;'>Categoría 6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;'>RJ45 a RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado de contactos</div><div style='font-weight: 600;'>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo de terminación</div><div style='font-weight: 600;'>N/A (acoplador pasivo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Durabilidad mecánica</div><div style='font-weight: 600;'>2500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600;'>IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia HDBaseT</div><div style='font-weight: 600;'>Hasta 100 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>-10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas de cumplimiento</div><div style='font-weight: 600;'>ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7, IEC 60512-9-001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con dos acopladores en canal
Característica 2	Contactos con 50 µin de chapado en oro
Característica 3	Soporta PoE++ hasta 100 W por HDBaseT
Característica 4	Rango operativo de -10 °C a 65 °C
Característica 5	2500 ciclos de durabilidad mecánica
Característica 6	Compatible con paneles y placas Mini-Com

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 19:51