



SKU: YAS-MOD    Marca: YONUSA    Categoría: Accesorios

**\$1,396.52**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </p>  </p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El Módulo Adaptador de Alerta Sísmica es un dispositivo que nos permite convertir la señal de alerta sísmica que proporciona un radio meteorológico, mediante un conector plug 3.5 mm, para dar obtener una salida de voltaje y activar la Sirena de Alertamiento Sísmico YONUSA</p> </div> <div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funcionalidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Proporciona una fuente de alimentación de 13.5Vdc a 2Amp mediante conexión de corriente alterna (127 o 220 Vac)</strong>. <strong>NO incluye cable de alimentación, recomendado</strong> <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=ACCORD1.8M-EPCOM-POWERLINE-211189&autodetect=cable\_de\_alimentacion">ACCORD1.8M</a> </li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cuenta con soporte para batería recargable de 12Vdc-1.3A/hr para tener un respaldo de hasta 3 días (recomendada <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;" href="https://www..mx/principal/searchcont?route=PL-1.2-12-EPCOM-POWERLINE-67461&autodetect=pl.212">PL-1.2-12</a>)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Terminales de bornera para la conexión de la Sirena de Alertamiento Sísmico YONUSA, mediante SIR+ (Terminal positiva de la sirena) </li> </ul> </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Corriente de alimentación:</strong> 1.2 Amperes</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Consumo en Standby:</strong> 1 Watt</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Consumo en Alarma:</strong> 2 Watts</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Soporte de batería interna:</strong> 12Vcc 1.3 Amp/hr: 7 días</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Soporte de batería externa:</strong> 12Vcc 30 Amp/hr: 50 días</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Alcance Cableado Sirena:</strong> 15 mts</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 14 x 16.5 x 8.5 cm</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 4 Kgs</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Material:</strong> Poliestireno Alto Impacto (retardante a la flama, norma B0)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tipo:</strong> NEMA 2 (uso en brinzas y lloviznas)</li> </ul> </div> </div> </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tiene dos indicadores LED para el señalamiento: 1 - Encendido del dispositivo 2 - Alerta Sísmica Activada</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Proporciona la alimentación necesaria para el cableado de la Sirena de Alertamiento sísmico a unos 15 metros de distancia</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Es compatible con dispositivo MULTIPUNTO YONUSA para la activación de la Sirena de Alertamiento Sísmico YONUSA de forma inalámbrica. (Consultar ficha técnica Multipunto)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cableado</strong> </li> </ul> </div> </div> </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionamiento y equipo</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Se utiliza un radio meteorológico el cual es capaz de recibir la señal que se emite por Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano (SASMEX), la cual es una señal que se transmite de manera abierta, siempre y cuando se tenga este radio. Esta señal se transmite en 17 canales diferentes, el cual se selecciona el canal en el radio conforme a la zona en la que se vaya instalar el equipo, llevando al siguiente punto.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">La alerta sísmica únicamente se transmite en zonas alejadas sísmicas del país como lo es: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;"> </p> </div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Convierte señal de radio meteorológico a alerta sísmica activa |
| Característica 2 | Respaldo de batería 12VDC 1.3Ah por hasta 7 días sin corriente |
| Característica 3 | Bajo consumo energético: 1W en espera, 2.2W en alarma          |
| Característica 4 | Conexión directa a sirena mediante terminales de bornera       |
| Característica 5 | Compatible con sistema inalámbrico multipunto                  |
| Característica 6 | Entrada dual AC 127/220V para instalaciones flexibles          |