



Módulo aislador de fallas por cortocircuito para lazo SLC en paneles de detección de incendio direccionables

SKU: I300 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,390.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El I300(A) es un módulo aislador de fallas de Fire-Lite by Honeywell que se instala entre grupos de dispositivos en el lazo SLC de paneles de detección de incendio direccionables para proteger al sistema contra cortocircuitos de cable a cable. Es requerido para que el lazo opere en configuración Style 7 (Clase A), permitiendo que las secciones no afectadas continúen operando con normalidad ante una falla. Se alimenta directamente del lazo SLC, sin necesidad de energía externa, y aísla y restaura automáticamente la sección en corto. Se recomienda ubicarlo en cada derivación en T de lazos Style 4.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Protege el lazo SLC contra cortocircuitos de cable a cable; requerido para operación Style 7Se instala entre grupos de hasta 25 dispositivos direccionables en el lazoAlimentado directamente por el lazo SLC, sin energía externaAísla automáticamente la sección en corto y restaura el tramo al normalizarseLED indicador: parpadea en operación normal, encendido fijo ante cortocircuitoConsumo en espera de 450 µA máximo; alta inmunidad a ruido EMF/RFICertificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE OPERATIVO15 a 32 VCC (pico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CORRIENTE EN ESPERA450 µA máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DISPOSITIVOS ENTRE AISLADORESHasta 25</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES114 x 114 x 6 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PESO150 g (5 oz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>HUMEDAD RELATIVA10% a 93%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESUL, ULC, FM, MEA, CSFM</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege el lazo SLC contra cortocircuitos de cable a cable; requerido para operación Style 7
Característica 2	Se instala entre grupos de hasta 25 dispositivos direccionables en el lazo
Característica 3	Alimentado directamente por el lazo SLC, sin energía externa
Característica 4	Aísla automáticamente la sección en corto y restaura el tramo al normalizarse
Característica 5	LED indicador: parpadea en operación normal, encendido fijo ante cortocircuito
Característica 6	Consumo en espera de 450 µA máximo; alta inmunidad a ruido EMF/RFI
Característica 7	Certificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM