



Módulo Aislador de Lazo SLC Para Paneles Silent Knight

SKU: SD500LIM Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$2,265.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aísla cortocircuitos en bucles SLC <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite detección de fallas sin perder comunicación en el bucle <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantiene operación de dispositivos protegidos durante fallas <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en caja eléctrica estándar dual gang o de 4' cuadrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión operación: 32V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo batería: 0.092 mA durante pérdida de CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo SLC: 0.092 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia máxima SLC: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 32°-120°F (0°-49°C) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Panes de control compatibles: <ul style='margin: 5px 0 10px 25px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>5820XL <li style='margin-bottom: 5px;*>5808 <li style='margin-bottom: 5px;*>5700 <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraciones de cableado: <ul style='margin: 5px 0 10px 25px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Style 7 (Clase A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Style 4 (Clase B) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;*>CSFM Listed 7170-0559:143 <li style='margin-bottom: 5px;*>MEA Approval 429-92-E volumen XI </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 4-7/8' (12.38 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 4-7/8' (12.38 cm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 7/8' (2.22 cm) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado uno por cada 20 detectores <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para proyectos con alta densidad de detectores <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere montaje en caja eléctrica estándar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Todos los productos Silent Knight son sobre pedido <li style='margin-bottom: 5px;*>Este documento no está destinado para uso en instalaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en EE.UU. <li style='margin-bottom: 5px;*>Formulario #: 350222 Rev. C 12/06 <li style='margin-bottom: 5px;*>Derechos de autor © 2006 Silent Knight </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento automático de cortocircuitos sin interrumpir comunicación SLC
Característica 2	Mantiene operación de dispositivos protegidos durante fallas eléctricas
Característica 3	Consumo ultrabajo de 0.092 mA optimiza autonomía de batería
Característica 4	Compatible con paneles de control 5820XL, 5808 y 5700
Característica 5	Soporta cableado Style 7 (Clase A) y Style 4 (Clase B)
Característica 6	Certificaciones UL y CSFM para instalaciones profesionales