



Modulo Amplificador de Potencia para Energizador / 30% Mas Potencia / Filtro Anti-Induccion 230 kV / Aislamiento 20,000 V / Resina Anti-UV / Instalacion Sin Polaridad

SKU: AMP30 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$1,445.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 250px;"> <p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;">YONUSA · AMP30 · Accesorio para Cerco Elctrico</p> <h2 style="font-size: 36px; font-weight: 300; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; line-height: 1.15;">Cada voltio,
<strong style="font-weight: 600;">amplificado.</h2> <p style="font-size: 16px; opacity: 0.85; margin: 0; color: inherit; text-align: justify;">El AMP30 toma la energia de tu cerco electrico y la eleva un 30%. Sin baterias externas, sin configuracion. Solo conectas a las terminales de salida y el perimetro responde con mas potencia de impacto. Diseñado para operar incluso bajo la sombra de torres de alta tension, donde otros energizadores fallan.</p></div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px; text-align: center;"> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center; margin-bottom: 50px; padding: 24px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);"> <div style="text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px;"> <div style="font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit;">+30%</div> <div style="font-size: 11px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;">Potencia</div> </div> <div style="text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px;"> <div style="font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit;">20,000 V</div> <div style="font-size: 11px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;">Aislamiento</div> </div> <div style="text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px;"> <div style="font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit;">+1 cm</div> <div style="font-size: 11px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;">Arco electrico</div> </div> <div style="text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px;"> <div style="font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit;">0 V</div> <div style="font-size: 11px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;">Alimentacion externa</div> </div> <div style="text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px;"> <div style="font-size: 28px; font-weight: 600; color: inherit;">0.19 kg</div> <div style="font-size: 11px; opacity: 0.6; color: inherit; margin-top: 4px;">Peso</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Potencia</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">El mismo energizador.
<strong style="font-weight: 600;">30% mas disuasivo.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit; text-align: justify;">Un cerco que se siente. El AMP30 incrementa la potencia de salida en un 30% sin necesidad de reemplazar el energizador. Ideal para expandir el perimetro o reforzar la disuasion en puntos criticos. Conectalo en serie y la corriente de fuga se convierte en impacto real. </p></div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style="padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px; border-radius: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.06);"> <div style="max-width: 700px; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Proteccion</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Torres de alta tension.
<strong style="font-weight: 600;">Tu cerco sigue funcionando.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit; text-align: justify;">La induccion electrica de lineas de transmision de hasta 230 kV puede saturar y danar un energizador convencional. El AMP30 incorpora un filtro anti-induccion que absorbe esas interferencias y protege el circuito del energizador. Asi alargas su vida util incluso cuando la cerca pasa bajo torres de alta tension. </p></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Instalacion</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Dos cables.
<strong style="font-weight: 600;">Sin polaridad.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit; text-align: justify;">No hay positivo ni negativo. Conecta el AMP30 a las terminales de salida de corriente y tierra fisica de tu energizador Yonusa y listo. Se alimenta de la misma energia del cerco electrico: cero baterias, cero fuentes externas, cero configuracion. Todo en menos de dos minutos. </p></div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Construccion</p> <h3 style="font-size: 26px; font-weight: 300; margin: 0 0 14px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Resina anti-UV.
<strong style="font-weight: 600;">Diseñado para la intemperie.</h3> <p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; margin: 0; color: inherit; text-align: justify;">El modulo esta encapsulado completamente en resina que resiste la degradacion solar. 10 cm x 10 cm x 4 cm. 190 gramos. Un bloque solido que soporta la exposicion continua al sol, lluvia y polvo sin degradarse. Instalalo junto al energizador y olvidate. </p></div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;">Casos de uso</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; min-width: 200px;"> <p style="font-size: 13px; font-weight: 600; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;">Industrial</p> <p style="font-size: 14px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Maxima disuasion en residencias de alto valor sin cambiar el energizador.</p></div> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; min-width: 200px;"> <p style="font-size: 13px; font-weight: 600; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;">Agropecuuario</p> <p style="font-size: 14px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Grandes extensiones con un solo energizador y modulos AMP30 en puntos criticos.</p></div> <div style="flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 24px 20px; min-width: 200px;"> <p style="font-size: 13px; font-weight: 600; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.7;">Infraestructura</p> <p style="font-size: 14px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Subestaciones, plantas de tratamiento y bodegas con cercos perimetrales electricos.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;">Especificaciones</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; min-width: 220px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; min-width: 220px;"> <div style="padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;">Desempeno</div> <div style="padding: 14px 18px; font-size: 13px; color: inherit;">space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Aumento de potencia30%</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Incremento arco electrico1 cm</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Filtro anti-induccionHasta 230 kV</div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; min-width: 220px;"> <div style="padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;">Electricas</div> <div style="padding: 14px 18px; font-size: 13px; color: inherit;">space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Voltaje de entrada minimo10,000 V</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Aislamiento del circuito20,000 V</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">AlimentacionDesde el cerco</div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; min-width: 220px;"> <div style="padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;">Fisicas</div> <div style="padding: 14px 18px; font-size: 13px; color: inherit;">space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">MaterialResina anti-UV</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Dimensiones4 x 10 x 10 cm</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">Peso0.19 kg</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Cables20 cm (7.9 in)</div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; min-width: 220px;"> <div style="padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 14px 18px; font-size: 13px; color: inherit;">space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">EnergizadoresTodos los Yonusa</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.1);">ConexionSin polaridad</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Garantia3 anos</div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; padding: 40px 20px; margin-bottom: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);"> <p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.55; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;">YONUSA AMP30</p> <h3 style="font-size: 24px; font-weight: 300; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.3;">Mas potencia, sin cambiar el energizador.</h3> <p style="font-size: 14px; opacity: 0.7; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;">Compatible con todos los energizadores Yonusa, incluyendo SYSGV3H. Instalacion en minutos. 3 anos de garantia. </p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incrementa potencia de impacto en cercos eléctricos existentes
Característica 2	Protege áreas adicionales sin reemplazar energizador

Característica 3	Filtro anti-inducción para cercos próximos a alta tensión
Característica 4	Alimentación directa del cerco eléctrico sin cableado extra
Característica 5	Instalación sin polaridad simplifica conexión
Característica 6	Diseño compacto integra protección y amplificación