

Sin imagen disponible

Módulo capturador de línea telefónica para paneles sin comunicación ECP, compatible con LTEM-PA y LTEM-PV

SKU: PRODCM Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$826.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El PRODCM de Resideo es un módulo capturador de salida telefónica opcional para paneles de control de alarma que no soportan la comunicación de datos ECP de Resideo. El módulo se conecta al marcador telefónico (TELCO) del panel, reemplaza la línea telefónica y simula el servicio ante el panel de control, capturando las señales de alarma en formato Contact ID. Estas señales se envían después a los comunicadores LTEM-PA o LTEM-PV, que las transmiten por IP o celular a la plataforma AlarmNet y de ahí a la central de monitoreo. Se utiliza principalmente en actualizaciones de paneles de alarma antiguos que necesitan migrar de línea telefónica fija a comunicación IP o celular.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Captura la salida del marcador telefónico (TELCO) del panel y la envía a los comunicadores LTEM-PA o LTEM-PVHabilita el reporte de alarmas Contact ID en paneles sin comunicación de datos Resideo ECPComunicación unidireccional: solo del panel de control a la central receptora, vía AlarmNetReemplaza la línea telefónica simulando el servicio telefónico ante el panel de controlVoltaje de entrada de 3.8 V/130 mA y consumo de 120 mA con LTEM-PA o LTEM-PVDimensiones compactas de 67 x 30 mm para integrarse en el gabinete del panelOpera de 0°C a 70°C con humedad relativa de 0% a 95% sin condensación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADLTEM-PA, LTEM-PV</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE ENTRADA3.8 V, 130 mA (con LTEM-PA/LTEM-PV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CORRIENTE120 mA (con LTEM-PA/LTEM-PV)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES2.6' (67 mm) L x 1.2' (30 mm) An</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO0°C a 70°C (32°F a 158°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD RELATIVA0% a 95%, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICACIÓNUnidireccional, formato Contact ID</div></div></div>