



Módulo comunicador celular interno para panel de alarma Lynx Touch con voz bidireccional

SKU: 3GL Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Comunicadores

\$1,245.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 3GL es un módulo comunicador celular interno de Honeywell diseñado para instalarse dentro de paneles de alarma Lynx Touch. Utiliza una antena dual banda (GSM 850/1900 MHz) integrada que elimina la necesidad de cables coaxiales externos, facilitando la instalación. Además de reportar los eventos del sistema a la central de monitoreo a través de la red AlarmNet, soporta transporte de voz bidireccional en conjunto con un sistema de verificación de audio. Se alimenta y respalda directamente desde el panel Lynx Touch, por lo que no requiere batería propia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Se instala dentro del panel Lynx Touch, sin cables coaxiales externos de antenaAntena dual banda GSM 850/1900 MHz integrada para mayor confiabilidad de la señal RFSoporta transporte de voz bidireccional junto con un sistema de verificación de audioAlimentado y respaldado directamente por el panel Lynx Touch, sin batería propiaReporta eventos en formato Contact ID a la central de monitoreo vía AlarmNetCertificación ETL para uso en sistemas de alarma residencial y comercial<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADPaneles Honeywell Lynx Touch</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES12.1 x 6.4 cm (4.75" x 2.5")</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN5 VDC nominal, desde el panel</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ANTENABanda dual GSM 850/1900 MHz, ganancia 3 dBi</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20 °C a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNETL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oSzm0KbIWiw' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se instala dentro del panel Lynx Touch, sin cables coaxiales externos de antena
Característica 2	Antena dual banda GSM 850/1900 MHz integrada para mayor confiabilidad de la señal RF
Característica 3	Soporta transporte de voz bidireccional junto con un sistema de verificación de audio
Característica 4	Alimentado y respaldado directamente por el panel Lynx Touch, sin batería propia
Característica 5	Reporta eventos en formato Contact ID a la central de monitoreo vía AlarmNet
Característica 6	Certificación ETL para uso en sistemas de alarma residencial y comercial