



Modulo con Lector de Tarjetas MIFARE para Frente de Calle IP Modular

SKU: DS-KD-M Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$977.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I90fLUmh9eI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I6dv1BSm14' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Secciones de contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Frente de calle Multiapartamento DS-KD-M</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcion de TV Portero. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de Tarjetas Mifare. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibe con montaje empotrado o en superficie. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 10,000. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurable mediante iVMS4200. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plastico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° C to +60° C (-40° F to 140° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 98.5 mm x 100 mm x 33.7 mm (3.87" x 3.95" x 1.33") <!-- Características destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submodulo adicional DS-KD-KK, DSKDIN, DSKDE <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>Compatible con monitores: DS-KH6320-WTE1, DS-KH8350-WTE1, DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320-TE1.</p> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Función de videoportero con lector MIFARE integrado
Característica 2	Soporta hasta 10,000 usuarios únicos
Característica 3	Montaje empotrado o en superficie flexible
Característica 4	Protección IP65 para instalación en exteriores
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a +60°C
Característica 6	Conexión en cascada para alimentación y datos