



Módulo de 4 Relevadores de Capacidad 220 VCA (Max. 10A) / Para Funciones de Automatización / Comunicación RS-485

SKU: DS-PM-RS04-H Marca: HIKVISION Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$1,190.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación RS485. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de los relevadores 220VCA / 10A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 144 x 232 x 31.2 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Modulo de relevadores con comunicación por RS-485 de alta potencia.</p> </div> </div> <!-- Banner promocional --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de 4 circuitos eléctricos independientes
Característica 2	Capacidad de conmutación 220 VCA hasta 10 A por canal
Característica 3	Comunicación RS-485 para integración en redes industriales
Característica 4	Alimentación estándar 12 VCC compatible con sistemas existentes
Característica 5	Operación confiable en ambientes de -10°C a 55°C
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes de control