



Módulo de alimentación de CA Huawei eKit / hasta 80W / Para Switches Serie S530

SKU: PAC80S12-CN Marca: HUAWEI Categoría: Inyectores PoE

\$1,492.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif, Arial; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones sin embalaje (Alt. x Anch. x Prof.) [mm(pulg.)] 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de entrada [V] 100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de tensión de entrada [V] 90 V AC a 290 V AC, 47 Hz to 63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de salida [V] 56 V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de salida [W] 35 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de disipación de potencia Disipación natural del calor No toque el adaptador de corriente durante mucho tiempo porque la carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente cuando el adaptador de corriente está muy cargado. Esta condición no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del adaptador. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 V AC para despliegues globales
Característica 2	Salida estable 56 V DC optimizada para equipos de red
Característica 3	Disipación térmica natural sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 4	Factor de forma compacto para espacios restringidos en rack
Característica 5	Rango extendido de entrada 90-290 V AC para protección ante fluctuaciones
Característica 6	Compatible con switches serie S530 para expansión de energía