



Módulo de Apertura de Emergencia para Barrera DS-TMG320 / Apertura por Corte de Energía / Compatibilidad con Barreras Hikvision DS-TMG320 Series / Tarjeta con Super Capacitores

SKU: DS-TMG060-32H Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$777.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'> El DS-TMG060-32 es un módulo de elevación de emergencia diseñado específicamente para sistemas de barrera TMG32X de Hikvision. Este componente crítico garantiza la operatividad del sistema de control de acceso vehicular durante cortes de energía, permitiendo la elevación manual de la barrera para mantener el flujo vehicular en situaciones de emergencia. Fabricado con los más altos estándares de calidad Hikvision, este módulo ofrece confiabilidad y durabilidad en aplicaciones de seguridad perimetral y control de acceso. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Función de Elevación de Emergencia: Permite la operación manual de la barrera durante cortes de energía eléctrica <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad Específica: Diseñado exclusivamente para sistemas de barrera TMG32X de Hikvision <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño Compacto: Dimensiones reducidas para fácil integración en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Construcción Robusta: Diseñado para operación confiable en condiciones adversas <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación Simplificada: Interfaz de conexión estandarizada para fácil implementación <li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Mantenimiento Predictivo: Diseño que facilita el mantenimiento preventivo del sistema </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Modelo: DS-TMG060-32H <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones (sin empaque): 106 x 50 x 22 mm (4.17 x 1.97 x 0.87 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones (con empaque): 180 x 100 x 80 mm (7.09 x 3.94 x 3.15 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso (sin empaque): 0.06 kg (0.13 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso (con empaque): 0.1 kg (0.22 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de Producto: Módulo de elevación de barrera de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad: Exclusivo para sistemas de barrera Hikvision TMG32X <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección Eléctrica: Circuitos protegidos contra variaciones de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Interfaz Mecánica: Acoplamiento directo con mecanismo de barrera <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conectores Especializados: Diseñados para integración con controladores Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Sistema de Montaje: Brackets de instalación incluidos para fijación segura <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección Eléctrica: Circuitos protegidos contra variaciones de voltaje </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control de Acceso Vehicular</div> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Estacionamientos corporativos, parqueaderos residenciales y áreas de acceso restringido</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad Perimetral</div> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Protección de perímetros industriales, instalaciones gubernamentales y áreas de alta seguridad</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Gestión de Tráfico</div> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Control de flujo vehicular en peajes, puertos, terminales y áreas de carga/descarga</p> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación manual garantizada durante fallas eléctricas
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barreras TMG32X de Hikvision
Característica 3	Protección de circuito contra variaciones de voltaje
Característica 4	Instalación simplificada con brackets incluidos en el paquete
Característica 5	Diseño compacto de 106 × 50 × 22 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 0.06 kg que minimiza carga estructural