



Módulo de Apertura de Emergencia para Barrera DS-TMG520 / Apertura por Corte de Energía / Compatibilidad con Barreras Hikvision DS-TMG520 Series / Tarjeta con Super Capacitores

SKU: DS-TMG060-52 Marca: HIKVISION

\$918.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 130 x 65 x 33 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.13 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso con empaque: 0.21 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones con empaque: 270 x 150 x 80 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: DS-TMG060-52<li style='margin-bottom: 5px;*>Función: Alimentación de respaldo para TMG52X<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Supercondensadores<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: 24/7</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG523/B<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG520<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG520/B<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG520/A/B<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG521/B<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG521<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG520#EU<li style='margin-bottom: 5px;*>DS-TMG523</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;*>Estacionamientos vehiculares<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de entrada/salida<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Operación confiable en cortes de energía<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación por peso ligero<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto para integración sencilla<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con múltiples modelos</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Continuidad operativa de barrera ante fallas eléctricas totales
Característica 2	Tecnología de supercapacitores sin mantenimiento de baterías
Característica 3	Integración con ocho modelos de barreras serie TMG520
Característica 4	Formato compacto de 130 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso de 0.13 kg que simplifica montaje y conexión
Característica 6	Funcionamiento permanente en control de acceso vehicular