



Módulo de atenuación PowPak inalámbrico con control 0-10 V de hasta 60 mA e interruptor de 8 A, 120/277 V, tecnología Clear Connect RF, compatible con hub Vive de Lutron

SKU: RMJS8TNDVB    Marca: LUTRON ELECTRONICS    Categoría: Lutron Vive

\$3,884.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de atenuación PowPak con control 0-10 V es un control inalámbrico de radiofrecuencia de Lutron que opera balastos fluorescentes y drivers LED con entrada 0-10 V a partir de las órdenes de controles remotos Pico y sensores Radio Powr Savr. Es ideal para áreas pequeñas como aulas, salas de juntas y oficinas privadas. La comunicación con los dispositivos de entrada se realiza con la tecnología Clear Connect RF de Lutron. Además es compatible con el hub Vive, que permite una puesta en marcha sencilla desde un navegador web en cualquier teléfono, tableta o computadora con Wi-Fi, así como el control y monitoreo de todos los dispositivos Vive. Se instala en el exterior de una caja de conexiones estándar tipo US a través de un knockout.

Características principales:

- Atenúa balastos fluorescentes y drivers LED mediante señal de control 0-10 V de hasta 60 mA
- Interruptor integrado con capacidad de 8 A para cargas resistivas o capacitivas
- Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr
- Comunicación Clear Connect RF de 431.0 a 437.0 MHz con alcance de 9 m a través de muros
- Compatible con el hub Vive: configuración desde navegador web, control y monitoreo del sistema
- Montaje en el exterior de una caja de conexiones estándar tipo US mediante knockout
- Límites de atenuación alto y bajo configurables (high-end y low-end trim)

Especificaciones técnicas:

- Salida de control: 0-10 V, hasta 60 mA (source o sink automático)
- Capacidad del interruptor: 8 A, cargas resistivas o capacitivas (IEC/EN 60669-2-1)
- Voltaje de operación: 120/277 V ~ 50/60 Hz
- Alcance RF: 9 m a través de muros; sensores y controles hasta 18 m en línea de vista
- Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C, humedad 0% a 90% sin condensación, uso interior
- Montaje: Exterior de caja de conexiones o marshalling box (no dentro de gabinete metálico)
- Certificaciones: UL Listed, FCC Clase B, CAN/ULC-S142, cUL e IC, NOM y COFETEL (México)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Atenúa balastos fluorescentes y drivers LED mediante señal de control 0-10 V de hasta 60 mA        |
| Característica 2 | Interruptor integrado con capacidad de 8 A para cargas resistivas o capacitivas                    |
| Característica 3 | Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural Radio Powr Savr |
| Característica 4 | Comunicación Clear Connect RF de 431.0 a 437.0 MHz con alcance de 9 m a través de muros            |
| Característica 5 | Compatible con el hub Vive: configuración desde navegador web, control y monitoreo del sistema     |
| Característica 6 | Montaje en el exterior de una caja de conexiones estándar tipo US mediante knockout                |
| Característica 7 | Límites de atenuación alto y bajo configurables (high-end y low-end trim)                          |