



Módulo de Baterías Externas de 240V a 30 Amp, para Extensión de Tiempo de Respaldo, Para UPS Serie OL de 6 KVA a 10 KVA

SKU: BPS240V7ART3U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$36,020.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Diseñado para centros de datos y aplicaciones críticas, el módulo de batería extendida (EBM) se puede utilizar junto con sistemas UPS compatibles para proporcionar un tiempo de ejecución prolongado del sistema durante una interrupción del suministro eléctrico. Los módulos de batería vienen con conectores de alimentación de CC plug-and-play para permitir la incorporación de varios EBM. Las baterías de plomo-ácido selladas que se utilizan en los EBM son estables y seguras, lo que garantiza el rendimiento confiable del sistema de energía.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Salida: 240 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente: 75 Amp <li style='margin-bottom: 5px;*> Baterías: (20) 12 Vcc/7.0 Ah <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 433 x 127.8 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 55 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamaño en Rack: 3 UR </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatible : OLS6KERT5U-NEMA </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Advertencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> No compatible : Generador de energía (plantas de respaldo) </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores DC plug-and-play para expansión modular sin interrupciones
Característica 2	Baterías de plomo-ácido selladas para operación estable y segura
Característica 3	Carcasa metálica reforzada para entornos de centro de datos exigentes
Característica 4	Compatibilidad con UPS OL de 6 KVA a 10 KVA para protección escalable
Característica 5	Extensión de tiempo de respaldo mediante acoplamiento de múltiples EBM
Característica 6	Formato rack 3U para integración estándar en infraestructura IT