



Módulo de Baterías Externas de 240V a 30 Amp, para Extensión de Tiempo de Respaldo, Para UPS Serie OL de 6 KVA a 10 KVA

SKU: BP240VL3U02 Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$30,949.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p>El módulo de baterías BP240VL3U01 admiten enchufes polarizados de 50 Amp y están diseñados para una gran variedad de sistemas UPS de CyberPower. Cuando se combina con el UPS, el módulo de batería proporciona un tiempo de ejecución extendido con una conexión externa de 240 Vca. Los módulos de batería conectados en paralelo adicionales proporcionan al UPS una operación de tiempo de respaldo extendida más larga.</p> <p>También tiene cargador de batería, proveyendo Tecnología de Carga Rápida para rápidamente restaurar el respaldo de la fuente de suministro a su máxima capacidad. Hasta 10 Módulos de Batería Externa (EBM) pueden ser agregados a un UPS, y los conectores de poder plug-and-play permiten conectar en cadena a un UPS.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 200 - 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 240 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 30 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: (20) 12 Vcc/7.0 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 132 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 76 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 3 UR <li style='margin-bottom: 5px;'>(incluye batería) </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='margin-top: 0;'>El BP240VL3U01 es compatible con los modelos de Cyberpower de la serie OL:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>OL6KRT <li style='margin-bottom: 5px;'>OL6KRTF <li style='margin-bottom: 5px;'>OL8KRT <li style='margin-bottom: 5px;'>OL8KRTF <li style='margin-bottom: 5px;'>OL10KRT <li style='margin-bottom: 5px;'>OL10KRTF <li style='margin-bottom: 5px;'>OL10KRTHW </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de entrada 200-240V AC
Característica 2	Voltaje de salida 240V DC
Característica 3	Corriente de 30 amperios
Característica 4	20 baterías de 12V 7.0Ah
Característica 5	Compatibilidad con modelos OL6KRT, OL8KRT, OL10KRT
Característica 6	Diseño modular para hasta 10 módulos