



Módulo de Baterías Externas (EPB), Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS Topología Online de 3 kVA de Panduit

SKU: UVP072 Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$25,548.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'> Los UPS Panduit® SmartZone™ con batería VRLA libre de mantenimiento son unidades monofásicas de 1 a 3 kVA y 120 V o 230 V. Son equipos de doble conversión en línea que brinda protección de energía altamente eficiente y confiable además de respaldo de energía para su equipo informático o de cómputo. Con un rendimiento eléctrico excelente, funciones de red y supervisión inteligente mejoradas, que cumplen con ENERGY STAR® 2.0, EMC y estándares de seguridad para satisfacer las demandas de energía en constante crecimiento de los equipos de TI de centros de datos, empresas y Edge. </p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Operción: 72 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 12V/9Ah tipo VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de baterías: 2 paquetes de 6 baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de carga rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo típico de recarga: 4 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Rack: 2U <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 86.5 x 440 x 710 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 43 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>(2 años en batería) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende tiempo de respaldo de UPS online 3 kVA
Característica 2	Tecnología VRLA libre de mantenimiento operativo
Característica 3	Carga completa en 4 horas para recuperación rápida
Característica 4	Montaje en rack 2U para integración en centros de datos
Característica 5	Compatible con topología online de doble conversión
Característica 6	Configuración 2x6 baterías para redundancia eléctrica