



Módulo de Baterías Externas, Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con OLS1000RT2UA

SKU: BPSE24V40ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$11,189.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*><b style='font-weight: bold; color: rgb(117, 120, 123); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;*>CyberPower <b value='BPSE24V40ART2U' style='font-weight: bold; color: rgb(117, 120, 123); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;*>BPSE24V40ART2U el módulo de batería extendido incrementa significativamente el tiempo de ejecución cuando se usa con un UPS CyberPower compatible. Con una construcción metálica resistente, de calidad industrial, se puede instalar incluso en entornos exigentes.</p> </div> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 30px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Nominal de Salida: 24Vd <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Nominal de Salida: 40A <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de batería: 12V / 9Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de baterías: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo típico de recarga:Depende de los UPS conectados <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de Rack: 2U <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 438 x 88 x 430 mm (Ancho x Alto x Profundidad). <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 16.24Kg. </div> </div>