



Módulo de Baterías Externas para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS: PR1500RTXL2U, PR2200RTXL2U y PR3000RTXL2U

SKU: BP48VP2U02 Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$16,069.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>CyberPower BP48VP2U02 es un Módulo de batería ampliado (EBM) que se puede utilizar junto con sistemas UPS compatibles para proporcionar un tiempo de funcionamiento prolongado del sistema durante la interrupción de la energía. El módulo de la batería viene con conectores de alimentación de CC enchufados para permitir la adición de múltiples EBM.</p> <p>Con diseño de cargador incorporado, los EBM pueden cargar directamente desde la utilidad sin recurrir a UPS, lo que ahorra significativamente el tiempo total de carga al cargar múltiples EBM. El producto cuenta con paquetes de baterías intercambiables en caliente, lo que permite a los usuarios reemplazar de forma segura el módulo de la batería sin interrumpir las cargas conectadas.</p> <p>La batería de plomo sellada que se utiliza dentro del EBM es estable y segura, lo que garantiza el rendimiento confiable del sistema de alimentación. Diseñado con carcasa de metal de grado industrial, el producto es adecuado para centros de datos y aplicaciones críticas.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 48V/70A <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 12V/9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de baterías: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador interno: 5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de recarga: 6 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de Rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 86.5 x 500 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 30 Kg </div> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/O58YrOKH8ik?start=180' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tiempo de respaldo extendido para aplicaciones críticas
Característica 2	Carga directa desde red sin depender del UPS
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 4	Conectores DC para expansión con múltiples módulos EBM
Característica 5	Carcasa metálica industrial para entornos de alta exigencia
Característica 6	8 baterías selladas de plomo-ácido 12V/9Ah de alta confiabilidad