



Módulo de Baterías Externas, Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS Serie OL Modelos OL2200RTXL2U, OL3000RTXL2U y OL3000RTXL2UHV

SKU: BP72V60ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$25,301.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;'\> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'\>El modulo de batería extendida (EBM) en Rack/Torre de CyberPower BP72V60ART2U extiende el tiempo de respaldo durante cortes de energía. Está diseñado para los modelos de UPS OL2200RTXL2U y OL3000RTXL2U. Este modulo EBP toma el espacio de 2 unidades de rack y puede ser instalado en modo rack o modo torre.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'\>También su construcción esta basada en cargador de batería, proveiendo tecnología de carga rápida para reestablecer el respaldo de la fuente de poder a su máxima capacidad rápidamente.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida: 72V/60A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de batería: 12V / 9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cantidad de baterías: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología de carga: Rápida <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tiempo típico de recarga: 4 horas <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de Rack: 2U <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 433 x 88 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 52.6Kg <li style='margin-bottom: 5px;'\>Incluye: Batería </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende tiempo de respaldo en cortes de energía prolongados
Característica 2	Compatible con UPS OL2200RTXL2U y OL3000RTXL2U
Característica 3	Flexibilidad de instalación en rack 2U o configuración torre
Característica 4	Recuperación completa de capacidad en solo 4 horas
Característica 5	12 baterías selladas de 12V/9Ah en módulo integrado
Característica 6	Diseño compacto de 52.6 kg para alta densidad energética