



Módulo de Baterías Externas, Para Extensión de Tiempo de Respaldo, Compatible con UPS Serie OLS Modelos OLS3000RT2UA

SKU: BP5E72V40ART2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$19,688.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El módulo de batería extendida (EBM) en Rack/Torre de CyberPower BP72V60ART2U extiende el tiempo de respaldo durante cortes de energía. Está diseñado para el modelo de UPS OLS3000RT2UA. Este módulo EBM ocupa el espacio de 2 unidades de rack y puede ser instalado en modo rack o modo torre.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>También su construcción está basada en cargador de batería, proveiendo tecnología de carga rápida para reestablecer el respaldo de la fuente de poder a su máxima capacidad rápidamente.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 72V/40A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de batería: 12V / 9Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de baterías: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de carga: Rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo típico de recarga: 6 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Rack: 2U <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 438 x 88 x 610 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 38.75Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye batería </div> </div> <div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de tiempo de respaldo para UPS serie OLS3000RT2UA
Característica 2	Instalación versátil en rack 2U o configuración torre
Característica 3	Recuperación completa de carga en 6 horas
Característica 4	Expansión modular plug-and-play sin complejidad
Característica 5	Baterías intercambiables en caliente sin apagar equipos críticos
Característica 6	Gestión inteligente de ciclos para maximizar vida útil de baterías