



Módulo de Baterías Externo para UPS / Rack 2U / Daisy Chain / 4 Baterías 12V/9Ah / 8.8 x 44 x 69 cm

SKU: EPU4PACKRT2U    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: UPS - No Break

\$4,417.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de baterías externo diseñado para extender el tiempo de respaldo de sistemas UPS de topología on-line. Permite la expansión modular de capacidad energética mediante conexión en cadena (daisy chain) con módulos adicionales, facilitando la adaptación a requerimientos de autonomía variables sin sustituir el UPS principal. Su formato de montaje en rack de 2 unidades optimiza el espacio disponible en gabinetes estándar de 19 pulgadas. Incluye cuatro baterías selladas de plomo-ácido de 12V/9Ah, preinstaladas y listas para operación inmediata. La arquitectura de doble conversión del UPS compatible garantiza aislamiento completo entre la carga y las perturbaciones de la red eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soportes para montaje en rack de 2U</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector daisy chain para modularidad y expansión</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 8.8 x 44 x 69 cm (alto x ancho x profundidad)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con UPS de topología on-line (doble conversión)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 baterías 12V/9Ah incluidas (4 piezas LK9.512)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño optimizado para máxima eficiencia espacial en rack</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Topología compatible:</strong> On-line (doble conversión)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad de baterías:</strong> 4 x 12V/9Ah (36V/9Ah equivalente serie)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo de batería:</strong> LK9.512 (4 piezas incluidas)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Expansión:</strong> Daisy chain con módulos adicionales</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (A x An x P):</strong> 8.8 x 44 x 69 cm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato de montaje:</strong> Rack 19' / 2U</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso estimado:</strong> No especificado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Módulo de baterías externo con soportes de rack 2U</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• 4 baterías selladas 12V/9Ah (modelo LK9.512)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Hardware de montaje en rack</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extiende tiempo de respaldo de UPS on-line sin interrumpir operación      |
| Característica 2 | Montaje en rack 2U para máxima eficiencia espacial en centros de datos    |
| Característica 3 | Conector daisy chain para escalabilidad modular de capacidad              |
| Característica 4 | Incluye 4 baterías selladas 12V/9Ah listas para instalación inmediata     |
| Característica 5 | Compatibilidad exclusiva con UPS de topología on-line de doble conversión |
| Característica 6 | Diseño compacto de 8.8 x 44 x 69 cm para racks densos                     |