



Módulo de Baterías Externo UPS / Rack 2U / 24 VCD / 2 x 12V 9Ah / Daisy Chain / Profundidad Rack 851 mm (2.79 ft)

SKU: EPU2PACKRT2U Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No-Breaks

\$3,458.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo de baterías externo diseñado para extender el tiempo de respaldo de UPS on-line en entornos críticos de infraestructura de TI. Permite montaje en rack 19" con ocupación de solo 2U de altura, optimizando el espacio en centros de datos con alta densidad de equipamiento. La arquitectura de expansión modular mediante conector daisy chain posibilita la adición de múltiples unidades según los requerimientos de autonomía del sistema. Incluye dos baterías de plomo-ácido de 12V/9Ah con cableado de alta corriente y conectores DC blue para transferencia energética segura. Los soportes de instalación vienen incluidos para facilitar el despliegue inmediato en configuraciones rack o torre.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Respaldo extendido para UPS on-line</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en rack 19" en espacio reducido de 2U</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector daisy chain para expansión modular de baterías</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 baterías de plomo-ácido 12V/9Ah (referencia LK9.512)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cableado de alta corriente con conectores blue 2-point DC</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soportes de instalación incluidos</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Vida útil de baterías: 4 a 6 años</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding: 0;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje CD: 24 V</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cantidad de baterías: 2 x 12V / 9Ah (plomo-ácido)</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje CD: 24 V</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Referencia baterías: 2 piezas LK9.512</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conexión: Cable con conector blue 2-point DC</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato: Rack / Torre</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación: Montaje en rack 19"</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unidades de rack: 2U</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Profundidad mínima rack: 851 mm (2.79 ft)</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones unidad: 8.8 x 44 x 69 cm</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones empaquetado: 17 x 53 x 82.5 cm</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso unidad: 39.96 kg</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso empaquetado: 10 kg</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cableado: Calibre grande con conectores de alta corriente DC</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Instalación</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding: 0;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato: Rack / Torre</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación: Montaje en rack 19"</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Unidades de rack: 2U</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Profundidad mínima rack: 851 mm (2.79 ft)</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones unidad: 8.8 x 44 x 69 cm</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones empaquetado: 17 x 53 x 82.5 cm</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso unidad: 39.96 kg</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso empaquetado: 10 kg</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cableado: Calibre grande con conectores de alta corriente DC</li*></ul*></div*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h4 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none; padding: 0;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Módulo de baterías externo</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 baterías 12V/9Ah (LK9.512)</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable con conector blue 2-point DC</li*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soportes de instalación para rack 19"</li*></ul*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo extendido para UPS on-line sin interrupción de servicio
Característica 2	Expansión modular con conector daisy chain para múltiples módulos
Característica 3	Montaje en rack 19" con solo 2U de espacio vertical
Característica 4	Baterías de plomo-ácido con vida útil de 4 a 6 años
Característica 5	Cableado de alta corriente con conectores DC blue de seguridad
Característica 6	Soportes de instalación incluidos para despliegue inmediato