



Módulo de Botones Para Videoportero Modular / Llamada de un solo Toque / Soporta Hasta 6 Monitores Principales

SKU: DS-KD-KK Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$928.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/90fLUmh9el' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5PfcVg' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 3 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/f6dv1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Frente de calle Multiapartamento DS-KD-KK</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de TV Portero. <li style='margin-bottom: 5px;'>6 Botones físicos para llamar a 6 monitores principales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje empotrado o en superficie. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurable mediante IVMS4200. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 98.21 mm x 100.21 mm x 33.7 mm (3.87" x 3.95" x 1.33') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Módulo para llamar al residente con un solo toque al botón.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submódulo adicional:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KK <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-BK <li style='margin-bottom: 5px;'>DSKDIN <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KP <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8350-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-TE1 </div> </div> <!-- Imagen de producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Diagrama de conexión</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Llamada directa a 6 monitores principales con un solo toque
Característica 2	Compatible con montaje empotrado o en superficie según necesidad de instalación
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Consumo de solo 2 W para reducir carga en sistema de alimentación
Característica 5	Configuración remota mediante software IVMS-4200
Característica 6	Conexión en cascada con módulo principal DS-KD8003-IME1 y submódulos adicionales