



Módulo de Comunicación de Red / Dual Media Par Trenzado y Fibra Óptica Monomodo / Estilo 4 (Clase B) y Estilo 7 (Clase A) / Alcance 914.4 m (3,000 ft) / 9/125 µm / 30 dB Atenuación Máxima

SKU: HS-NCM-WSF-2 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$49,066.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HSNCMWSF2 es un módulo de comunicación de red de alta velocidad (HS-NCM) diseñado para integrar paneles de control de alarma contra incendio NOTIFIER a la red NOTI-FIRE-NET (NFN). Combina en un solo dispositivo interfaz de cable de par trenzado y fibra óptica monomodo, permitiendo que nodos con ambos medios de transmisión operen como una única red continua. Está indicado para instalaciones donde el sistema de detección de incendios requiere enlaces de mayor distancia o inmunidad total a interferencias electromagnéticas. Ofrece dos puertos de red para conexión simultánea al panel y a la PC de programación, facilitando la carga y descarga de software y bases de datos sin interrumpir la operación del sistema. Soporta topologías NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A) según los requerimientos de redundancia de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite cable de par trenzado y fibra óptica monomodo en la misma redCompatible con paneles NOTIFIER NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030, NCA y NCA-2Operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)Fibra monomodo de 9/125 µm con atenuación máxima de 30 dBDos puertos de red para conexión simultánea al panel y a la PC de programaciónDistancia máxima de 914.4 m (3,000 ft) entre nodos punto a puntoCarga y descarga de software y bases de datos por NFN de alta velocidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Red NOTI-FIRE-NET (NFN) de alta velocidadTopología: NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)Fibra óptica monomodo: 9/125 µmAtenuación máxima: 30 dBDistancia máxima entre nodos: 914.4 m (3,000 ft)Medios combinados: par trenzado y fibra óptica monomodo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dos puertos de redInterfaz combinada de cable y fibra óptica monomodo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Módulo de comunicación de red de alta velocidad HSNCMWSF2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión dual simultánea al panel y PC de programación sin interrupción de red
Característica 2	Integración de par trenzado y fibra monomodo en una sola red NOTI-FIRE-NET
Característica 3	Inmunidad total a interferencia electromagnética en tramos de fibra óptica
Característica 4	Carga y descarga remota de software y bases de datos vía NFN de alta velocidad
Característica 5	Compatibilidad directa con paneles NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030, NCA y NCA-2
Característica 6	Topología NFPA Estilo 4 o Estilo 7 según requerimiento de redundancia del sistema

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:23