

Módulo de Comunicación de Red / Fibra Óptica Monomodo 9/125 µm / 100 Mbps / Atenuación 30 dB / NFPA Estilo 4 y 7 / Dual Puerto LC

SKU: HS-NCM-SF Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

Garantía: 3 años

$63,388.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de comunicación de red de alta velocidad con interfaz de fibra óptica monomodo permite integrar paneles de control de alarma contra incendio de la serie ONYX, anunciadores de red NCA/NCA-2 y el DVC a la red NOTI-FIRE-NET (NFN). Utiliza fibra óptica monomodo de 9/125 µm con conectores LC para establecer enlaces de 100 Mbps con regeneración de datos en cada nodo, garantizando la integridad de la información a través de tramos con atenuación máxima de 30 dB. El aislamiento óptico elimina bucles de tierra y asegura inmunidad total al ruido electromagnético ambiental, mientras que su configuración dual permite operar bajo topologías NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A). Cada módulo administra hasta dos direcciones de nodo e incluye dos puertos de red para conectar simultáneamente el panel y una computadora de programación.

Características Generales
Conecta paneles y anunciadores NOTIFIER a la red de alta velocidad NOTI-FIRE-NET (NFN)
Fibra óptica monomodo de 9/125 µm con conectores tipo LC
Velocidad de transmisión de 100 Mbps con regeneración de datos en cada nodo
Atenuación máxima de 30 dB en el tramo de fibra monomodo
Aislamiento óptico que evita bucles de tierra e inmunidad total al ruido ambiental
Operación en configuración NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)
Dos puertos de red para conectar simultáneamente el panel y la computadora de programación
Compatible con paneles NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030
Compatible con anunciadores de red NCA/NCA-2 y DVC
Administración de hasta dos direcciones de nodo por módulo
Operación automática en modo repetidor cuando no está conectado a un panel

Desempeño de Red
Velocidad: 100 Mbps
Fibra: monomodo 9/125 µm
Conectores: LC
Atenuación máxima: 30 dB
Regeneración de datos en cada nodo

Operativa y Protección
Aislamiento óptico contra bucles de tierra
Inmunidad total al ruido ambiental
NFPA Estilo 4 (Clase B)
NFPA Estilo 7 (Clase A)
Modo repetidor automático

Conectividad y Compatibilidad
Dos puertos de red independientes
Panel + computadora de programación simultáneos
Hasta dos direcciones de nodo por módulo
Paneles ONYX: NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030
Anunciadores NCA/NCA-2 y DVC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conexión de paneles ONYX a red NOTI-FIRE-NET vía fibra monomodo**
Característica 2	**Regeneración de datos en cada nodo para integridad de señal**
Característica 3	**Inmunidad total al ruido ambiental por aislamiento óptico**
Característica 4	**Dos puertos de red para panel y computadora de programación simultáneos**
Característica 5	**Operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A) configurable**
Característica 6	**Administración de hasta dos direcciones de nodo por módulo**

MEMORIA TÉCNICA · HS-NCM-SF

Número de parte de esta ficha: HS-NCM-SF. La información corresponde a esta variante.

MARCA: NOTIFIER
- Módulo de Comunicación en Red
MODELO:
HS-NCM-SF
CONTENIDO: 1 PIEZA.
HECHO EN ESTADOS UNIDOS.
MERCANCIA NUEVA.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES
Entrada: 24 VCD, 400 mA
- FABRICANTE: NOTIFIER
ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL
ESTE PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA DE 3 AÑOS DESPUES DE SU
VENTA
IMPORTADOR:
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 805, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P. 31000