



Módulo de Comunicación de Red / Fibra Óptica Multimodo / 100 Mbps / LC Duplex / NFPA Estilo 4 y 7 / 10 dB Atenuación Máxima

SKU: HS-NCM-MF Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$53,050.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de comunicación de red de alta velocidad con interfaz de fibra óptica multimodo, diseñado para integrar paneles de detección de incendio y dispositivos de anunciación a la red NOTI-FIRE-NET (NFN). Proporciona aislamiento óptico completo entre nodos, eliminando bucles de tierra y garantizando inmunidad ante interferencias electromagnéticas en entornos industriales. Opera a 100 Mbps con regeneración de datos en cada nodo, asegurando la integridad de la información a través de largas distancias. Incluye dos puertos de red que permiten la conexión simultánea del panel de control y una estación de programación, facilitando la configuración y el mantenimiento en campo sin interrumpir la operación del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conecta paneles NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030, NCA/NCa-2 y DVC a red NFN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento óptico que evita bucles de tierra e inmunidad al ruido ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra multimodo 62.5/125 µm y 50/125 µm con conectores tipo LC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Atenuación máxima de 10 dB (62.5/125 µm) o 6.5 dB (50/125 µm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de transmisión de 100 Mbps con regeneración de datos en cada nodo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dos puertos de red para conectar simultáneamente el panel y la PC de programación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de transmisión: 100 Mbps<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Regeneración de datos: En cada nodo<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento óptico: Completo<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad al ruido: Sí<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración NFPA: Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)<li style='padding: 5px 0;'>Puertos de red: 2 (panel y PC de programación)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Fibra</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: Multimodo<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Núcleo/cladding: 62.5/125 µm y 50/125 µm<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: Tipo LC<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación máxima 62.5/125 µm: 10 dB<li style='padding: 5px 0;'>Atenuación máxima 50/125 µm: 6.5 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles: NFS-320, NFS-640, NFS2-640<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paneles: NFS-3030, NFS2-3030<li style='padding: 5px 0;'>Anunciadores: NCA, NCA-2<li style='padding: 5px 0;'>Comando de voz: DVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento óptico que elimina bucles de tierra e inmunidad al ruido
Característica 2	Regeneración de datos en cada nodo para integridad de señal
Característica 3	Dos puertos de red para panel y PC de programación simultánea
Característica 4	Compatible con paneles NFS-320, NFS-640, NFS2-640, NFS-3030, NFS2-3030, NCA, NCA-2 y DVC
Característica 5	Operación NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A) para redundancia
Característica 6	Conectores LC con soporte para fibra 62.5/125 µm y 50/125 µm