



Módulo de Comunicación de Red / Fibra Óptica Multimodo / 62.5/125 µm o 50/125 µm / NFPA Estilo 4 y 7 / 312.5 Kbaudios / Aislamiento Óptico

SKU: NCM-F Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$19,565.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El módulo de comunicación de red con interfaz de fibra óptica multimodo está diseñado para integrar paneles de control de alarma contra incendio inteligentes y anunciadores de control de red a la red NOTI-FIRE-NET mediante cable de fibra óptica multimodo. A diferencia de las soluciones sobre par trenzado, este módulo ofrece inmunidad total al ruido ambiental y aislamiento óptico que elimina bucles de tierra, resultando ideal para instalaciones con trayectos largos entre nodos o expuestas a alta interferencia electromagnética. Opera conforme a los estándares NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A), garantizando flexibilidad en la topología de red. La transmisión a 312.5 kbaudios con regeneración de datos en cada nodo asegura la integridad de la información a lo largo del recorrido. Dispone de dos puertos de red que permiten la conexión simultánea al panel y a la PC de programación, facilitando la carga y descarga de software y bases de datos de forma remota.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conecta paneles y anunciadores NCA/NCA-2 a la red NOTI-FIRE-NET vía fibra ópticaOpera en NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)Datos inmunes al ruido ambiental gracias al aislamiento ópticoAdmite fibra multimodo 62.5/125 µm (atenuación máxima 8 dB) o 50/125 µm (4.2 dB)Transmisión a 312.5 kbaudios con regeneración de datos en cada nodoDos puertos de red para conexión simultánea al panel y a la PC de programaciónPermite carga y descarga de software y bases de datos por la red</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Protocolo: NOTI-FIRE-NETVelocidad de transmisión: 312.5 kbaudiosRegeneración de datos: En cada nodoInmunidad al ruido: Aislamiento óptico totalTopología: NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Interfaz</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Medio de transmisión: Fibra óptica multimodoFibra admitida: 62.5/125 µm (atenuación máx. 8 dB)Fibra admitida: 50/125 µm (atenuación máx. 4.2 dB)Puertos de red: 2 (panel y PC de programación simultánea)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Módulo de comunicación de red con interfaz de fibra óptica multimodo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad total al ruido ambiental por aislamiento óptico
Característica 2	Regeneración de datos en cada nodo para trayectos largos
Característica 3	Conexión simultánea al panel y PC de programación vía dos puertos
Característica 4	Carga y descarga remota de software y bases de datos por red
Característica 5	Operación en NFPA Estilo 4 (Clase B) o Estilo 7 (Clase A)
Característica 6	Eliminación de bucles de tierra en entornos con alta interferencia electromagnética

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:19