



Módulo de contacto de respuesta rápida con aislador de corto circuito (0400-02210)

SKU: FRCMA-I Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,081.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL 864 <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de contacto de una entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislador de corto circuito integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>LED bicolor, provee indicación del estado del módulo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede ser programado para monitorear contactos abiertos o cerrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera sobre lazos SLC Clase A o Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cable hasta calibre 14 AWG </div> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 0 15px 0 0;'> Los módulos de monitoreo de contacto de respuesta rápida FRCMA / -I de Hochiki están diseñados para usarse con estaciones de extracción, interruptores de flujo de agua y otras aplicaciones que requieren la supervisión de dispositivos de iniciación de alarma de contacto seco. El protocolo de comunicaciones digitales (DCP) controlado por interrupciones combina la máxima confiabilidad de comunicación y respuesta rápida a las condiciones de emergencia. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de contacto de entrada única <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo rápido y confiable de contactos utilizando el Hochiki DCP (Protocolo de comunicaciones digitales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos configuraciones de montaje diferentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden usar 127 dispositivos por bucle DCP <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED bicolor que proporciona el estado del módulo (ambos modelos) <li style='margin-bottom: 5px;'>El LED amarillo indica una condición de cortocircuito (solo FRCMA-I) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede programar para monitorear contactos normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC) en clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera en bucle SLC Clase A o Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cable de hasta 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 listado </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislador de cortocircuito integrado que protege la integridad del lazo SLC
Característica 2	LED bicolor para diagnóstico visual inmediato de estado y fallas
Característica 3	Programable para contactos normalmente abiertos o cerrados según aplicación
Característica 4	Protocolo DCP con comunicación por interrupciones para respuesta inmediata
Característica 5	Compatible con estaciones de extracción e interruptores de flujo de agua
Característica 6	Listado UL 864 para cumplimiento en sistemas de protección contra incendios