



SKU: OM120 Marca: SUPREMA Categoría: Controladores de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > </div>
<div style="border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</div> <div style="padding-left: 20px; padding-top: 15px; color: inherit;"> <div style="margin-bottom: 5px;">12
relés de salida por unidad</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Controla más: 192 pisos por elevador</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Alerta preestablecida para alarmas en zonas APB</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Se pueden
agregar grupos de ascensores a una determinada zona de alarma contra incendios</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Resistencia de final de línea para conexiones RS-485</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 90 x 190 mm</div>
</div> </div> <!-- Notas técnicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas técnicas</div> <p
<div style="margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;"> Para activar la función de elevadores es necesario utilizar alguna de estas licencias: <strong style="font-size: 15px; color: inherit;"> <a href="https://www.mx/producto/BIOSTAR25E-
SUPREMA-136189.html" style="color: inherit; text-decoration: none;">BIOSTAR2ADV, BIOSTAR2PRO, BIOSTARENTER </p> <div style="margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;"> La función de elevadores
puede ser configurada utilizando alguna de estas dos configuraciones: <p> <div style="padding-left: 20px; padding-top: 15px; color: inherit;"> <div style="margin-bottom: 30px;">Opción 1: Utilizar 2 biométricos (Configuración Controlador Esclavo)</div>
<div style="margin-bottom: 5px;">Opción 2: Utilizar el controlador CS40 y un lector Esclavo</div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style="margin-bottom: 20px;"> </div> <!-- Equipos compatibles --> <div style="margin-
bottom: 30px;"> <div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Equipos compatibles</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top:
15px;"> <div style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <a href="https://www.mx/principal/consultarproductosazul?global_search=B52&ordenar=Relevancia&pag=1" <p style="text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color:
inherit;">BioStation 2</p> </div> <div style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <img style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"
<https://www.supremainc.com/sites/default/files/uploads/Compatible_Devices/compatible_devices_xpass.png" alt="Xpass" /> <p style="text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;">Xpass</p> </div> <div style="flex: 1 1
60px; min-width: 160px;"> <p style="text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;">Xpass S2</p> </div> <div
style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <p style="text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;">Secure I/O 2</p> </div> <div
style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <a href="https://www.mx/principal/consultarproductosazul?global_search=biostation%20a2&ordenar=Relevancia&pag=1" <p style="text-align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color:
inherit;">BioStation A2</p> </div> <div style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <a href="https://www.mx/principal/consultarproductosazul?global_search=biostationl2&ordenar=Relevancia&pag=1" <p style="text-align: center; margin-top: 8px;
font-size: 14px; color: inherit;">BioStation L2</p> </div> <div style="flex: 1 1 60px; min-width: 160px;"> <a href="https://www.mx/principal/consultarproductosazul?global_search=bientry%20w2&ordenar=Relevancia&pag=1" <p style="text-
align: center; margin-top: 8px; font-size: 14px; color: inherit;">BioEntry W2</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso por piso con hasta 192 pisos por elevador
Característica 2	12 relés independientes para gestión granular de salidas
Característica 3	Integración con zonas de alarma contra incendios para grupos de ascensores
Característica 4	Alerta preestablecida para evacuación en zonas APB
Característica 5	Resistencia de final de línea integrada para estabilidad en bus RS-485
Característica 6	Compatibilidad con plataformas BioStar 2 ADV, PRO y Enterprise