



Módulo de Control de Descarga Direccional / Protocolo Redundante / 24 VDC / Clase A o B / Supervisión de Solenoide

SKU: FCM-1-REL Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,623.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de control de descarga direccional diseñado para aplicaciones de liberación de agentes extintores en sistemas de supresión de incendio bajo protocolo FlashScan. Gestiona la alimentación hacia uno o dos solenoides, supervisando de forma continua el estado del cableado y reportando condiciones normales, circuito abierto o cortocircuito al panel de control. Implementa un protocolo redundante que exige dos señales de activación independientes con confirmación en un máximo de 3 segundos, reduciendo el riesgo de descargas accidentales. Soporta configuración de lazo Clase A o Clase B según los requerimientos de la instalación. Compatible exclusivamente con paneles Notifier FlashScan en versiones de firmware específicas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para aplicaciones de descarga de sistemas de supresión de incendio en FlashScan<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo redundante: requiere dos señales de activación y espera confirmación en 3 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisa el cableado al solenoide y reporta normal, abierto o corto circuito al panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimenta un solenoide de 24 VDC o hasta dos solenoides de 12 VDC en serie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configurable para operación Clase A o Clase B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso exclusivo con paneles Notifier FlashScan: NFS2-3030 v14+, NFS2-640 v12+, NFS-320(E)(C) v12+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tiempo de confirmación: 3 segundos máximo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Supervisión continua de estado del solenoide<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Reporte de fallas: normal, circuito abierto, cortocircuito<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con lazo Clase A o Clase B</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salida para solenoide: 24 VDC (1 solenoide) o 12 VDC (2 solenoides en serie)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación gestionada a través del módulo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño para montaje en caja de registro estándar de sistemas de alarma<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con NFS2-3030 versión 14 o superior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>NFS2-640 versión 12 o superior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>NFS-320(E)(C) versión 12 o superior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo redundante con doble señal de activación para mayor seguridad
Característica 2	Supervisión continua de cableado al solenoide con reporte de fallas
Característica 3	Compatible con solenoide 24 VDC o dos solenoides 12 VDC en serie
Característica 4	Confirmación de activación requerida en menos de 3 segundos
Característica 5	Configuración flexible para operación Clase A o Clase B
Característica 6	Integración nativa con paneles FlashScan NFS2-3030, NFS2-640 y NFS-320