



Módulo de Control de Lazo SLC / 159 Detectores y 159 Módulos / FlashScan y CLIP / Par Trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft)

SKU: LCM-320    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$36,332.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LCM-320 es un módulo de control de lazo diseñado para integrarse dentro del gabinete de los paneles de detección de incendio inteligentes y direccionables de la serie Onyx, específicamente los modelos NFS-3030 y NFS2-3030. Su función principal es añadir un circuito de línea de señalización (SLC) que permite la conexión de dispositivos direccionables en configuraciones de gran escala. El módulo admite hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo, ofreciendo una capacidad total de 318 dispositivos. Es compatible con la tecnología FlashScan para comunicación rápida y eficiente, así como con dispositivos en protocolo CLIP, facilitando la integración con infraestructuras existentes. El cableado se realiza mediante par trenzado 12 AWG con un alcance máximo de 3,810 m (12,500 ft) por lazo. Su instalación es de tipo plug-and-play dentro del gabinete del panel, operando en conjunto con la CPU. Para habilitar lazos adicionales, requiere el módulo expansor LEM-320 (no incluido). Cada panel NFS-3030/NFS2-3030 admite hasta cinco módulos LCM-320.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Añade un circuito de línea de señalización (SLC) al panel NFS-3030/NFS2-3030 de la serie Onyx</li><li>Admite hasta 159 detectores y 159 módulos direccionables por lazo SLC</li><li>Compatible con tecnología FlashScan y con dispositivos en protocolo CLIP</li><li>Cableado de par trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft) por lazo</li><li>Instalación tipo plug-and-play; hasta 5 módulos LCM-320 por panel NFS-3030/NFS2-3030</li><li>Listado UL, ULC, FM, CSFM y MEA</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Capacidad por lazo: 159 detectores + 159 módulos direccionables</li><li>Tecnología: FlashScan y protocolo CLIP</li><li>Alcance máximo por lazo: 3,810 m (12,500 ft)</li><li>Tipo de cableado: Par trenzado 12 AWG</li><li>Máximo de módulos por panel: 5 unidades LCM-320</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Instalación: Montaje interno en gabinete del panel junto a la CPU</li><li>Compatibilidad: Paneles NFS-3030 y NFS2-3030 de la serie Onyx</li><li>Expansión: Requiere módulo LEM-320 (no incluido) para lazos adicionales</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Módulo de control de lazo LCM-320</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión plug-and-play de un lazo SLC en paneles Onyx               |
| Característica 2 | Soporte dual FlashScan y protocolo CLIP para compatibilidad heredada |
| Característica 3 | Hasta 318 dispositivos direccionables por lazo en operación          |
| Característica 4 | Cableado con par trenzado 12 AWG hasta 3,810 m (12,500 ft)           |
| Característica 5 | Instalación interna en gabinete junto a la CPU del panel             |
| Característica 6 | Certificaciones UL, ULC, FM, CSFM y MEA para cumplimiento normativo  |