



Módulo de Control Direccional / 6 Relevadores Form-C / Dirección Automática 01-154 / Terminales Extraíbles 12-18 AWG / LED de Estado por Punto / Montaje en Gabinete o Chasis

SKU: XP6-R Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$9,665.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo de control direccional de seis relevadores Form-C está diseñado para integrarse en sistemas inteligentes de alarma contra incendio, permitiendo la conmutación remota de cargas externas mediante contactos secos aislados. Cada uno de los seis puntos direccionables puede configurarse como normalmente abierto o normalmente cerrado según los requerimientos de la aplicación, y es activado por comando directo del panel de control. La asignación de direcciones es secuencial: la primera se establece entre 01 y 154, y los cinco módulos restantes se direccionan automáticamente de forma contigua. El dispositivo es compatible con protocolos FlashScan y CLIP, e incluye un LED de estado por punto supervisado por el panel para facilitar el diagnóstico operativo. Los bloques de terminales son enchufables y extraíbles, con capacidad para cable de 12 AWG a 18 AWG, lo que simplifica tanto la instalación inicial como los procedimientos de mantenimiento. El módulo se instala en gabinete BB-XP o en chasis CHS-6, con capacidad para alojar hasta seis unidades en configuraciones CAB-3, CAB-4, EQ o BB-25. Es importante considerar que el circuito controlado por cada relé no incluye supervisión.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seis contactos de relé Form-C direccionables, cableables normalmente abiertos o cerrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Primer módulo con dirección 01-154; los siguientes cinco se asignan automáticamente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloques de terminales enchufables extraíbles de 12 AWG a 18 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED de estado por cada punto direccionable, controlado por el panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación FlashScan o CLIP; permite deshabilitar hasta tres módulos no utilizados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en gabinete BB-XP, o hasta seis módulos en chasis CHS-6 (CAB-3/CAB-4/EQ/BB-25)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El circuito controlado por cada relé no cuenta con supervisión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: FlashScan o CLIP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Direccionamiento: primer punto 01-154, cinco restantes automáticos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hasta tres módulos deshabilitables si no se utilizan<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED de estado por punto direccionable, controlado por panel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Circuito de relé sin supervisión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: seis relés Form-C, secos y aislados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de contactos: normalmente abierto o normalmente cerrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales: bloques enchufables extraíbles, 12 AWG a 18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje y Compatibilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gabinete: BB-XP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis: CHS-6, hasta seis módulos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con configuraciones CAB-3, CAB-4, EQ, BB-25</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seis contactos secos aislados configurables como NA o NC para control de cargas externas
Característica 2	Asignación automática de direcciones contiguas a partir de la primera programada
Característica 3	Terminales enchufables extraíbles que agilizan instalación y mantenimiento
Característica 4	Indicador LED de estado individual controlado por el panel de alarma
Característica 5	Compatibilidad con operación FlashScan o CLIP según arquitectura del sistema
Característica 6	Montaje flexible en gabinete BB-XP o chasis CHS-6 para hasta seis módulos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:09