



Modulo De Control Direccional De Salida Supervisada CLASE A & B, Con Aislador De Corto Circuito Integrado (0400-02000)

SKU: SOM-AI Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,826.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rápida respuesta: Para condiciones de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: 2 Amps a 30 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislador de corto circuito: Interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: Sobre lazos SLC Clase A o Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Programabilidad: Salida silenciable o no silenciable <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión: Para condiciones de cortocircuito o circuito abierto <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación contactos: 2.0 Amps @ 24VDC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código producto: 0400-02000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de SCL incorporado (SOM-AI solamente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones flexibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta rápida a condiciones de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene parámetros de operación sin comunicación con sistema de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación flexible con 16 estados de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida programable para desactivar, silenciar o generar patrón seleccionado <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL 864 </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>Los módulos de salida supervisados de clase A (DCP-SOM-A y SOM-AI) se han diseñado para proporcionar flexibilidad de aplicación y respuesta rápida a las condiciones de emergencia. La flexibilidad se proporciona por una amplia gama de modos de funcionamiento, que incluyen operaciones multizona, y/o funciones, hasta 16 patrones de modulación diferentes y programación multiestado. Los parámetros de funcionamiento para DCP-SOM-A y -AI son mantenidos por el módulo y no requieren la comunicación individual con el sistema de control durante las condiciones de emergencia para operar. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operaciones multizona <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 patrones de modulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación multiestado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL 864 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta inmediata en condiciones de emergencia críticas
Característica 2	Operación autónoma sin dependencia del panel de control
Característica 3	Aislador de cortocircuito integrado para protección del lazo SLC
Característica 4	Detección y supervisión de fallos por cortocircuito o circuito abierto
Característica 5	16 estados de prioridad programables para salida silenciable o activa
Característica 6	Contactos supervisados 2 A a 30 VDC, clasificados 2.0 A @ 24 VDC