



Módulo de control direccionable para circuito de notificación (NAC) Clase A o B, 24 Vcc, hasta 3 amperes

SKU: CMF-300 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,784.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El módulo CMF-300(A) de Fire-Lite es un módulo de control direccionable que entrega a paneles de detección de incendio inteligentes un circuito supervisado para dispositivos de notificación (bocinas, estroboscópicos, etc.). Al ser direccionable, se activa mediante programación del panel, por zona o área de cobertura, sin cableado punto a punto adicional. Se alimenta directamente del lazo SLC de dos hilos y se comunica con el panel mediante el protocolo LiteSpeed de Fire-Lite. Se utiliza en sistemas de alarma contra incendio comerciales e industriales que requieren conmutar de forma direccionable la energía de un circuito NAC de 24 V.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Circuito de notificación supervisado, configurable en Clase B (Style Y) o Clase A (Style Z)Se activa mediante programación de dirección desde el panel de detección de incendioConmuta hasta 3 A de energía de 24 Vcc para bocinas y dispositivos estroboscópicosUna falla en la alimentación externa no interfiere con el resto del sistemaIdentificación automática de tipo de dispositivo ante el panelAlimentado directamente por el lazo SLC de 2 hilos; direccionamiento con switches rotativosCertificaciones UL, FM y ULC: S2424; dimensiones 114 x 101 x 31 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE DE OPERACIÓN15 a 32 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CARGA MÁXIMA3 A a 24 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONSUMO EN SLC6.5 mA (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RESISTENCIA EOL47 K ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA0°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES114 x 101 x 31 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIÓNUL, FM y ULC: S2424</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Circuito de notificación supervisado, configurable en Clase B (Style Y) o Clase A (Style Z)
Característica 2	Se activa mediante programación de dirección desde el panel de detección de incendio
Característica 3	Conmuta hasta 3 A de energía de 24 Vcc para bocinas y dispositivos estroboscópicos
Característica 4	Una falla en la alimentación externa no interfiere con el resto del sistema
Característica 5	Identificación automática de tipo de dispositivo ante el panel
Característica 6	Alimentado directamente por el lazo SLC de 2 hilos; direccionamiento con switches rotativos
Característica 7	Certificaciones UL, FM y ULC: S2424; dimensiones 114 x 101 x 31 mm