



Módulo de distribución / 4 entradas de 12 o 24 Vcc hasta 10 A o 24 o 28 Vca hasta 12 A / 4 Salidas

SKU: PD4UL Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$719.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de distribución de energía diseñado para aplicaciones de control de acceso y sistemas de alarma. Convierte una entrada AC o DC en cuatro salidas protegidas con fusibles individuales. Soporta tensiones de entrada de 12 Vcc/24 Vcc o 24 Vca/28 Vca con corrientes máximas de 10 A en DC o 12 A en AC. Cada uno de los cuatro circuitos de salida independientes está protegido con fusible de 3.5 A/250 V e incluye indicador LED para monitoreo del estado. Cumple con estándares UL294, UL603, UL1481 y CSA C22.2 No. 205-M1983 para instalaciones que requieren certificación regulatoria. Incluye hardware de montaje para instalación en gabinetes o racks.

Características Generales

Entrada: 12 Vcc/24 Vcc o 24 Vca/28 Vca
Corriente máxima entrada: 10 A (DC) o 12 A (AC)
Salidas: 4 circuitos independientes protegidos
Corriente máxima por salida: 2.5 A
Fusibles: 3.5 A / 250 V por salida (individuales)
Indicadores: LED por salida DC
Rango voltaje máximo: 28 Vca o 28 Vcc
Temperatura operación: 0°C a 49°C
Certificaciones: UL294, UL603, UL1481, CSA C22.2 No. 205-M1983

Incluye: Hardware de montaje

Desempeño Eléctrico

Entrada DC: 12 Vcc / 24 Vcc
Entrada AC: 24 Vca / 28 Vca
Corriente entrada DC: Hasta 10 A
Corriente entrada AC: Hasta 12 A
Salidas: 4 circuitos independientes
Corriente máxima por salida: 2.5 A
Fusibles: 3.5 A / 250 V (individuales por salida)

Físicas y Ambientales

Dimensiones: 133.4 x 82.6 x 25.4 mm
Temperatura operación: 0°C a 49°C
Indicadores: LED por salida DC

Contenido del Paquete

Incluye: Módulo de distribución PD4UL
Hardware de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección individual por fusible 3.5A en cada uno de los 4 circuitos de salida
Característica 2	Conversión flexible AC/DC en múltiples salidas para control de acceso y alarmas
Característica 3	Indicador LED por salida para monitoreo visual del estado operativo
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 49°C en entornos de temperatura ambiente
Característica 5	Cumplimiento UL294, UL603, UL1481 y CSA C22.2 para instalaciones reguladas
Característica 6	Formato compacto 133.4 x 82.6 x 25.4 mm para montaje en gabinetes densos