



Módulo de Distribución de Energía / Entrada Universal 28V AC/DC / 10A Máx / 4 Salidas Fusibles 2.5A / LED Estado DC / 0°C a 49°C (32°F a 120°F)

SKU: PD4 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$764.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de distribución de energía diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad y control de acceso. Permite la alimentación centralizada de hasta cuatro dispositivos desde una entrada universal de 28V AC o DC con capacidad máxima de 10A. Cada salida cuenta con protección individual mediante fusible de 2.5A, facilitando el aislamiento de fallas sin afectar el resto del sistema. El indicador LED de estado DC proporciona verificación visual inmediata del funcionamiento operativo. Su formato compacto y rango de temperatura extendido permiten instalaciones versátiles en gabinetes, racks y entornos de operación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada universal: 28V AC/DC, corriente máxima 10A4 salidas protegidas con fusible de 2.5A cada unaFusibles de alta capacidad 3.5A/250V certificadosLED indicador de estado de salida DC activaDimensiones compactas: 133.4 x 82.6 x 25.4 mm (5.25' x 3.25' x 1')Rango de operación: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)Rango de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 28V AC o 28V DCCorriente máxima de entrada: 10ACantidad de salidas: 4Corriente por salida: 2.5A máx.Fusibles: 3.5A / 250VIndicadores LED: Estado de salida DC activa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 133.4 x 82.6 x 25.4 mm (5.25' x 3.25' x 1')Peso: 0.07 kg (0.15 lbs)Peso empacado: 0.11 kg (0.25 lbs)Temperatura de operación: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)Humedad relativa: Especificada por fabricante</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo de distribución de energía PD4Fusibles certificados 3.5A/250V instalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección individual por fusible en cada una de las 4 salidas
Característica 2	Indicador LED para monitoreo visual de salida DC activa
Característica 3	Entrada universal 28V AC/DC compatible con diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Característica 5	Diseño compacto de 133.4 x 82.6 x 25.4 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Fusibles certificados de alta capacidad 3.5A/250V para mayor seguridad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 13:46