



Módulo de Distribución de Energía UL PD8ULCB / 8 Salidas Clase 2 PTC Protegidas / Entrada 12-24VDC o 24-28VAC / Auto-resetable / Montaje Incluido / Garantía de Por Vida

SKU: PD8ULCB Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$816.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">El módulo de distribución de energía PD8ULCB de Altronix es un sub-ensamblaje listado UL diseñado para convertir una única entrada AC o DC en ocho salidas limitadas de potencia Clase 2 protegidas por PTC. Este dispositivo ofrece una solución confiable y segura para la distribución de energía en sistemas de seguridad y control de acceso, con certificaciones UL para sistemas de alarma contra intrusiones, control de acceso y alarma contra incendios.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ocho salidas protegidas por PTC con clasificación Clase 2 (auto-resetable) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con entradas de 12VDC o 24VDC (hasta 10A) y 24VAC o 28VAC (hasta 12A) <li style="margin-bottom: 5px;">Protección PTC clasificada a 2A/250V por salida <li style="margin-bottom: 5px;">Máximo de 2A por salida individual <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones UL294 (Control de Acceso), UL603 (Alarma contra Intrusiones), UL1481 (Alarma contra Incendios) <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación cUL según estándar CSA C22.2 No.205-M1983 <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía de por vida del fabricante <li style="margin-bottom: 5px;">Hardware de montaje incluido </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones <li style="margin-bottom: 5px;">Peso del producto <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de envío <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad relativa <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia entre agujeros de montaje vertical <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia entre agujeros de montaje horizontal <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro de agujeros de montaje </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de voltaje <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada alternativa <li style="margin-bottom: 5px;">Ocho salidas PTC protegidas Clase 2 <li style="margin-bottom: 5px;">Máximo 2A por salida individual <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente total de salida <li style="margin-bottom: 5px;">LED indicador de salida DC <li style="margin-bottom: 5px;">LED indicador de potencia </div> </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Control de Acceso</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Ideal para distribuir energía a múltiples lectores de tarjetas, cerraduras electromagnéticas y otros dispositivos de control de acceso con certificación UL294.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Alarma</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Perfecto para sistemas de alarma contra intrusiones (UL603) y alarma contra incendios (UL1481), proporcionando distribución de energía segura y protegida.</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Instalaciones Comerciales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Adecuado para aplicaciones comerciales e industriales que requieren distribución de energía confiable con protección PTC auto-resetable y certificaciones UL/cUL.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de entrada única en 8 salidas limitadas Clase 2
Característica 2	Protección PTC auto-rearmable 2A/250V por salida
Característica 3	Compatibilidad dual AC 24-28V o DC 12-24V
Característica 4	Certificación UL294, UL603 y UL1481 para sistemas críticos
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes restrictivos
Característica 6	Operación estable de 0°C a 49°C en entornos controlados