



Módulo de Entrada Analógica Direccionable / Conversión 4-20 mA / Tecnología FlashScan / 2 o 3 Hilos / Compatible con Panel NFS2-3030

SKU: FMM-4-20 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,964.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo de entrada analógica direccionable convierte señales de sensores industriales de salida lineal 4-20 mA a un protocolo de comunicación digital interpretable por el panel de alarma contra incendios NFS2-3030. Utiliza tecnología FlashScan para supervisión direccionable de dispositivos en lazo, permitiendo la integración de sensores de gas, temperatura, velocidad de aire y otros parámetros ambientales en sistemas de detección de incendios. El módulo se instala en caja de conexiones estándar de 4 pulgadas y emplea interruptores giratorios para asignación de dirección. Incorpora protección eléctrica con limitador de corriente de 500 mA y aislamiento de fuente externa, con configuración seleccionable de 2 o 3 hilos (device sink). El LED bicolor indica estado operativo bajo control del panel.

Características Generales

- Conversión de señal 4-20 mA a protocolo de comunicación del panel
- Monitoreo de sensores de gas, temperatura y velocidad de aire
- LED bicolor controlado por el panel para indicación de estado
- Interruptores giratorios de dirección para facilitar instalación
- Configuración de 2 o 3 hilos (device sink)
- Protección con limitador de corriente de 500 mA
- Aislamiento de fuente externa
- Compatible exclusivamente con panel NFS2-3030 con firmware compatible
- Tecnología FlashScan direccionable
- Instalación en caja de conexiones estándar de 4 pulgadas
- Desempeño
- Tipo de señal: Entrada analógica 4-20 mA
- Tecnología de comunicación: FlashScan direccionable
- Modos de conexión: 2 o 3 hilos (device sink)
- Protección de corriente: Limitador de 500 mA
- Aislamiento: Fuente externa aislada
- Físicas y Eléctricas
- Indicador visual: LED bicolor controlado por panel
- Direccionamiento: Interruptores giratorios
- Instalación: Caja de conexiones estándar de 4 pulgadas
- Contenido del Paquete
- Módulo de entrada analógica direccionable FMM-4-20

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de señal analógica 4-20 mA a protocolo digital direccionable
Característica 2	Monitoreo de sensores industriales de gas, temperatura y velocidad de aire
Característica 3	Indicación de estado remota mediante LED bicolor controlado por panel
Característica 4	Configuración flexible de 2 o 3 hilos según requerimiento de instalación
Característica 5	Protección eléctrica con limitador de 500 mA y aislamiento de fuente externa
Característica 6	Direccionamiento simplificado con interruptores giratorios integrados